

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **FISCHER ANCORA DE INALTA PERFORMANTA FH II-S FH II 18/50 S**

Ancora de inalta performanta fischer FH II-s cu capul hexagonal este o ancora cu manson realizata din otel zincat si otel inoxidabil. Ancora de inalta performanta fischer FH II-s cu capul hexagonal este ideala pentru ancorarea consolelor, constructiilor din otel si canalelor de cablu in beton fisurat si nefisurat. Acordul Tehnic European si clasificarea ca si clasa de rezistenta la foc R120 asigura siguranta suplimentara. in plus, omologarile internationale acopera utilizarile in regiuni cu cutremure (zona seismica C1 si C2). Ancora este proiectata pentru instalarea prin strapungere pentru economia de timp. Atunci cand surubul este strans, conul este tras in mansonul de expansiune si se expandeaza in peretele gaurii. Astfel accesoriul este tras catre materialul de baza. Inelul negru din plastic previne invarierea nedorita a ancorei si absoarbe alunecarea cuplului. Omologarile internationale garanteaza siguranta maxima si cea mai buna performanta. Acordul Tehnic European acopera chiar si utilizarea in zone de cutremur (zona seismica C1 si C2).

Profilul redus al capului de surub asigura o fixare discreta.

Designul dintre surub si manson asigura o capacitate portanta ridicata la sarcina de forfecare. Astfel este nevoie de mai putine puncte de fixare.

Geometria optimizata reduce in mod inteligent energia necesara asamblarii.

Omologarea reglementeaza utilizarea burghiilor tubulare. Aplicatii

Balustrade de protectie

scari

Console

Constructii de otel

scari

Canale de cablu

Masini

Porti

Fatade

Grilaje

Materiale de constructii

Aprobat pentru:

Beton de la C20/25 pana la C50/60, fisurat sau nefisurat

Indicat si pentru:

Beton C12/15

Piatra naturala cu structura densa

sistemul FH II este recomandat pentru montarea cu strapungere.

Cand se aplica cuplul de strangere, conul este tras in mansonul de expansiune pe care il impinge in peretele gaurii.

Garnitura neagra din plastic previne rotirea cand se strange ancora si actioneaza ca o zona de deformare pentru a prelua alunecarile cuplului de strangere astfel incat accesoriul de fixat este tras catre baza ancorei.

Tipuri de cap disponibile pentru diferite solutii de design:

Cap inecat (tip sK - pentru puncte de fixare la acelasi nivel cu suprafata ce pot fi ulterior securizate impotriva furtului), cap hexagonal (tip s), versiunea cu surub, piulita si saiba (tip B) si piulita infundata (tip H).

Preț: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ancora-de-inalta-performanta-fh-ii-s-fh-ii-18-50-s-364517>