

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER ANCORA DE INALTA PERFORMANTA FH II-H FH II 12/10 H

Ancora de inalta performanta fischer FH II-H cu piulita oarba este o ancora cu manson realizata din otel placat cu zinc. FH II-H este ideal pentru ancorarea sistemelor de rafturi, constructiilor si a consolelor in beton fisurat si nefisurat. Agrementul Tehnic European si clasificarea ca si clasa de rezistenta la foc R120 asigura siguranta suplimentara. in plus, omologarile internationale acopera utilizările in regiuni cu cutremure (zona seismica C1 si C2). Ancora este montata incastrat in suprafata accesoriului de fixat cu instalare prin strapungere pentru economie de timp/ Atunci cand surubul este strans, conul este tras in mansonul de expansiune si se expandeaza in peretele gaurii. Astfel accesoriul este tras catre materialul de baza. Inelul negru din plastic previne invartirea nedorita a ancorei si absoarbe alunecarea cuplului. Omologarile internationale garanteaza siguranta maxima si cea mai buna performanta. Agrementul Tehnic European acopera chiar si utilizarea in zone de cutremur (zona seismica C1 si C2).

Cap prominent pentru fixare stabila si solida.

Designul dintre surub si manson asigura o capacitate portanta ridicata la sarcina de forfecare. Astfel este nevoie de mai putine puncte de fixare.

Geometria optimizata reduce in mod inteligent energia necesara asamblării.

Omologarea reglementeaza utilizarea burghiilor tubulare. Aplicatii

Balustrade de protectie

scari

Console

Constructii de otel

scari

Canale de cablu

Masini

Porti

Fatade

Grilaje

Materiale de constructii

Aprobat pentru:

Beton de la C20/25 pana la C50/60, fisurat sau nefisurat

Indicat si pentru:

Beton C12/15

Piatra naturala cu structura densa

sistemul FH II este recomandat pentru montarea cu strapungere.

Cand se aplica cuplul de strangere, conul este tras in mansonul de expandare pe care il impinge in peretele gaurii.

Garnitura neagra din plastic previne rotirea cand se strange ancora si actioneaza ca o zona de deformare pentru a prelua alunecările cuplului de strangere astfel incat accesoriul de fixat este tras catre baza ancorei.

Tipuri de cap disponibile pentru diferite solutii de design:

Cap inecat (tip sK - pentru puncte de fixare la acelasi nivel cu suprafata ce pot fi ulterior securizate impotriva furtului), cap hexagonal (tip s), versiunea cu surub, piulita si saiba (tip B) si piulita infundata (tip H).

Preț: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ancora-de-inalta-performanta-fh-ii-h-fh-ii-12-10-h-364552>