

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **FISCHER ANCORA PENTRU SARCINI MARI TA M TA M6 B**

Ancora pentru sarcina grea fischer TA M este o ancora cu filet interior realizata din otel zincat pentru instalare prepozitionata. Ancora pentru sarcina grea este ideala pentru ancorarea dispozitivelor, sistemelor de protectie pentru perete si masini in beton nefisurat. Geometria optimizata a ancorei reduce la minim energia de montare si permite utilizarea in spatii foarte stramte. in timpul instalarii conul este tras in mansonul de expansiune si se expandeaza in peretele gaurii forate. Mansonul de expansiune in trei parti asigura o distributie uniforma a sarcinii, permitand astfel distante laterale si axiale mici. Capacul din plastic protejeaza filetul de murdarie. Acest lucru asigura miscarea fina a filetului. Conformatia optimizata reduce la minim efortul necesar fixarii si permite utilizarea in spatii inguste. Acest lucru permite o instalare usor de efectuat. Mansonul de expandare alcatuit din trei parti, asigura o distribuire uniforma a sarcinii, obtinandu-se astfel distante de margine si axiale mici. in acest fel, sistemul TA M este extrem de flexibil.

Filetul metric interior permite utilizarea suruburilor sau a tijelor filetate standard pentru o adaptare ideala la domeniul de utilizare.

Capacul rosu de plastic protejeaza contra mizeriei, asigurand astfel o rulare libera a

filetului. Aplicatii

Constructii de otel

Balustrade

Console

scari

Canale de cablu

Masini

scari

Porti

Fatade

Instalatii cu distantieri

Materiale de constructii

Aprobat pentru:

Beton C20/25 la C50/60, nefisurat

Indicat si pentru:

Beton C12/15

Piatra naturala cu structura densa

sistemul TAM este indicat pentru montarea directa.

Cand se aplica cuplul de strangere, conul este tras in mansonul de expandare, impingandu-l in peretii orificiului forat.

Pentru o instalare corecta, trebuie sa va asigurati ca ancora pre-pozitionata TA M poate fi sustinuta pe accesoriul de fixat, sau ca tija filetata intampina rezistenta.

Determinarea lungimii surubului ls:

Lungimea surubului ls =

Lungimea sistemului de fixare

+ Grosimea accesoriului de fixat tfix

+ Grosimea saibei.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ancora-pentru-sarcini-mari-ta-m-ta-m6-b-364612>