

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER ANCORA CU CUI FNA II-H / FNA II-OE FNA II 6 X 25 H

Ancora cu cui fischer FNA II-H cu carlig si FNA II-OE cu ochi sunt realizate din otel placat cu zinc. sunt potrivite in primul rand pentru ancorarea carligelor din sarma si Nonius in spatii interioare. Agrementul Tehnic European si clasificarea ca si clasa de rezistenta la foc R120 asigura siguranta suplimentara. FNA este montat cu cateva lovituri de ciocan, economisindu-se timp cu instalarea prin strapungere. FNA II se expandeaza automat sub sarcina. Conul este apoi tras in clema de expansiune si se expandeaza in gaura forata. Principiul activ special permite o instalare simpla, prin impact si, prin urmare, un timp de montare foarte scurt.

Adancimea extrem de mica de ancorare previne lovirea armaturii din fier-beton si creeaza conditii ideale pentru o instalare fara probleme.

Clema de expandare optimizata asigura o priza excelenta atunci cand este plasata in orificiul forat si previne caderea ei in cursul instalarii desupra capului sectiunea masiva a axului garanteaza o capacitate portanta ridicata, oferind astfel un nivel ridicat de siguranta.

Tipurile diferite de cap permit fixarea unei palete diverse de accesorii si totodata faciliteaza adaptarea la domeniul de utilizare. Aplicatii

Placi de protectie contra incendiilor

Panouri de protectie contra incendiilor

sisteme de ventilatie

Piese de suspendare din sarma si nonius

sine de montare

Cleme de metal

sub-structuri din lemn si metal

Materiale de constructii

Aprobat pentru:

Beton de la C12/15 la C50/60, fisurat, pentru fixari multiple in aplicatii nestructurale

Indicat si pentru:

Caramida plina din nisip cu var

Piatra naturala cu structura densa

Placi de planseu precomprimate cu goluri

sistemul FNA II cu cap de cui este indicat pentru montaje prin strapungere. sistemul

FNA II M6 este indicat pentru montaje prin strapungere. sistemele FNA II OE si H sunt

indicate pentru montarea directa si prin strapungere.

Ancora cu cui FNA II instalata se dilata automat cand este supusa unei sarcini. Conul este tras in clema de expandare si o impinge in peretii orificiului forat.

Instrumente de montare disponibile:

FNA s-sBO ce trebui plasat pe burghiu,

FNA s-sDs pentru instalari in serie cu ciocan rotoperculator,

FNA s-H pentru instalarea manuala a sinelor de montare.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ancora-cu-cui-fna-ii-h-fna-ii-oe-fna-ii-6-x-25-h-364779>