

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER ANCORA PENTRU TAVAN CONCAV FHY FHY M 6

Ancora pentru tavan cu goluri fischer FHY este o ancora cu filet interior realizata din otel zincat si otel inoxidabil. FHY este ideal pentru ancorarea conductelor, a canalelor de cablu si a sistemelor de ventilatie in blocuri cu goluri din beton precomprimat, atat in interior cat si in exterior. Avizul general in constructii si clasificarea ca si clasa de rezistenta la foc R120 asigura siguranta suplimentara. Ancora pentru tavan cu goluri este montata manual in gaura forata cu instalare prepozitionata si incastrata in suprafata materialului de constructii cu ajutorul unui ciocan. Instalarea usoara economiseste timp. Marginea in relief previne alunecarea mansonului ancorei mai adanc in cavitate, ceea ce usureaza procesul de instalare. La aplicarea cuplului conul este tras in mansonul de expansiune. Acesta se expandeaza in cavitate si se sprijina de peretele gaurii forate in materialul de constructii solid. Principiul activ al ancorei inseamna ca sistemul FHY poate fi folosit in placi cu goluri sau solide cu pana la 5 cm de cablul de tensionare. Acest lucru asigura flexibilitate maxima si o instalare foarte usor de realizat. Marginea presata previne alunecarea mansonului de ancorare in gaura, permitand astfel o instalare fara probleme.

Geometria optimizata reduce la minim efortul necesar fixarii si permite utilizarea sa in spatii extrem de stramte. Aceasta permite o instalare foarte usor de realizat.

Filetul metric interior inseamna ca este posibila utilizarea suruburilor sau a tijelor filetate standard pentru adaptarea ideala la necesitati. Aplicatii

Conducte

Canale de cablu

sisteme de ventilatie

sisteme de stropire

Plafoane suspendate

Console

Constructii de otel

Constructii din lemn

Material de constructii

Aprobat pentru:

Placi de beton precomprimate cu goluri $\geq$ C45/55

FHY este recomandat pentru instalarea prepozitionata.

Pozitionati ancora pentru tavan cu goluri FHY in gaura forata si cu ajutorul ciocanului incorporati in suprafata bazei ancorei.

Ancora prepozitionata FHY va fi suportata de atasament pentru expansiune.

La aplicarea cuplului de strangere, conul este tras in mansonul de expansiune care se expandeaza in cavitate sau in materialul solid in peretele gaurii forate.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ancora-pentru-tavan-concav-fhy-fhy-m-6-364856>