

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **FISCHER HAMMERFIX N-F N F 8 X 60**

Hammerfix fischer N-F cu cap plat consta dintr-un diblu din nylon de calitate inalta si un surub-cui placat cu zinc. Acestea sunt premontate pentru un proces de instalare rapid. Hammerfix este introdus prin partea de atasament cu instalare prin strapungere cu economie de timp. Atunci cand surubul-cui este batut, mansonul de diblu se expandeaza si creeaza o ancorare sigura in materialul de constructii. Hammerfix fischer N-F cu cap plat este ideal pentru fixarea constructiilor metalice in toate materialele de constructii. Instalarea rapida cu lovituri de ciocan reduce timpul de lucru necesar si permite instalarea economica in serie.

Opritorul de ciocan integrat previne expansiunea prematura a diblului (blocarea), permitand instalarea fara probleme. impreuna cu locasul in cruce, filetul surubului permite indepartarea surubului, deci demontarea ulterioara.

Gama larga de diametre si de lungimi de utilizare asigura diblul potrivit pentru orice fixare. Materiale de constructii

Beton

Caramida plina din nisip calcaros

Caramida plina

Piatra naturala

Caramida plina realizata din beton usor

BCA

Placa solida din gips

Caramida perforata vertical

Caramida perforata din nisip calcaros

Blocuri cu goluri realizate din beton usor

Diblul cui N este indicat pentru instalarea prin strapungere.

Cand este batut in interior, surubul tip cui determina dilatarea diblului in doua directii, asigurand astfel o ancorare sigura in materialul de constructie.

Diblurile cu cap inecat sunt recomandate pentru instalarea constructiilor din lemn; in cazul constructiilor din metal, folositi dibluri cu cap plat si folositi buloane cu cap conic pentru gaurile lungi.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/hammerfix-n-f-n-f-8-x-60-365328>