

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER ANCORA PENTRU BETON AERAT FPX-I FPX M12-I

Ancora pentru beton aerat fischer FPX-I este realizata din otel placat cu zinc. Dupa pre-gaurire FPX-I este introdus doar cu lovituri de ciocan. Nu este nevoie de curatarea gaurii forate. Ancora pentru beton aerat fischer este aplicata cu un bit hexagonal cu ajutorul unei masini de insurubat sau a unei chei cu clichet. Astfel conul este tras in mansonul de expansiune. In acest caz cele patru aripioare creeaza o subtaiere in gaura forata. Dupa expansiune locul hexagonal este eliberat in mod automat. Ancora pentru beton aerat fischer FPX-I este ideal pentru fixarea tavanelor suspendate, a sinelor sau dulapurilor de bucatarie in beton aerat. Sistemul FPX-I ofera posibilitatea strangerii usoare cu ajutorul cheii inbus, folosind o surubelnita cu acumulatori sau cu clichet, oferind prin urmare un maxim de confort la instalare.

Expandarea cu deformare controlata a ancorei cu cheie inbus asigura o instalare sigura, uniforma si lejera.

Expandarea unica in 4 directii a sistemului FPX-I cu manson de expandare patrat previne rasucirea ancorei in orificiul forat si asigura o rezistenta ridicata la tractiune si forfecare, ceea ce inseamna ca sunt necesare mai putine puncte de fixare.

Detasarea cheii inbus garanteaza un control automat al fixarii pentru fiecare proces de instalare.

Prima ancora de otel cu aprobare ETA si certificat de protectie contra incendiilor pentru fixari in beton aerat ofera posibilitatea utilizarii si la fixari ce necesita siguranta.

Aplicatii

Plafond suspendat

Canale de cablu

Conducte

Conducte de ventilatie

Balustrade

Console pentru televizor

Dulapuri de bucatarie

Instalari cu distantiere

Materiale de constructii

Aprobat pentru:

Beton aerat cu rezistenta la compresiune intre 2 si 7 N/mm²

Pereti de beton poros (BCA) sau placi de plafond cu rezistenta la compresiune de la 3.3 pana la 4.4 N/mm²

Zidarie din beton aerat acoperit, d. ex. tencuit cu ipsos, cu faianta, tapetat, etc.

Sistemul FPX-I cu filet interior este indicat pentru instalarea pre-pozitionata.

Forarea prealabila o instalare usoara cu ajutorul ciocanului, chiar si in betonul aerat de mare rezistenta. Nu este necesara curatarea orificiului forat.

Cand ancora este stransa cu cheia inbus, mansonul cu filet interior incepe sa se roteasca si conul este tras in mansonul patrat de expansiune. Betonul aerat este comprimat pe cele patru laturi si genereaza o subtaiere in orificiul forat.

Cand atinge punctul maxim de expansiune, cheia inbus este detasata automat din ancora.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ancora-pentru-beton-aerat-fpx-i-fpx-m12-i-364868>