

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER SISTEM METALIC DE FIXARE IN GIPS-CARTON GKM GKM S GP K NV

Fixarea este insurubata cu instalare prepozitionata in placile de gips-carton si placile de gips armate cu fibre cu incastrare in suprafata. Filetul ascutit, autofiletant asigura o fixare sigura cu ajustaj pozitiv. Astfel se obtine o capacitate portanta ridicata. fischer GKM poate sustine suruburi pentru lemn, tabla si placa aglomerata cu grosimea intre 4 si 5 mm, precum si diferite tipuri de suruburi cu carlig si ochi. in consecinta este recomandat in mod universal pentru fixarea sigura si rapida a lampilor, instalatiilor electrice si a accesoriilor pentru armaturi. Datorita proprietatilor materialului, GKM poate fi utilizat la placile de gips-carton si placile de fibra de gips, putand fi folosit cu majoritatea suruburilor, carligelor si a suruburilor cu ochi. Acest lucru permite o gama larga de aplicatii.

Filetul ascutit, auto-filetant asigura o fixare sigura si adecvata. Aceasta realizeaza o capacitate portanta ridicata.

Capul tip cruce inseamna ca se poate utiliza si o surubelnita sau un bit. Nu sunt necesare unelte speciale.

Lungimea mica de fixare inseamna ca nu este nevoie de mult spatiu in spatele placii.

Prin urmare, GKM poate fi utilizat si in cazul in care nu se cunoaste grosimea placii si adancimea cavitatii. Aplicatii

Fotografii

Corpuri de iluminat

Instalatii electrice

Accesorii de fixare

Materiale de constructii

Placi de gips armate cu fibre

Placi de gips-carton

GKM este indicat pentru instalarea pre-pozitionata.

sistemul metalic auto-filetant de fixare GKM se infileteaza in placa de gips-carton, asigurand o fixare adecvata.

Instalare la nivelul suprafetei materialului de constructie tip panou. Trebuie evitata strangerea excesiva a sistemului de fixare. Prin urmare, cuplul de strangere la instalare trebuie limitat atunci cand se utilizeaza o surubelnita electrica/cu baterii.

Adaptat pentru suruburi de lemn, autofiletante si placi aglomerate cu diametre de la 4,0 pana la 5,0 mm.

Forati in prealabil cu un burghiu de O 8 mm cand folositi placi din fibra de gips si placi de gips-carton duble.

Nu este indicat pentru placi de gips-carton faiantate.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sistem-metalic-de-fixare-in-gips-carton-gkm-gkm-s-gp-k-nv-367044>