

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER SISTEM METALIC DE FIXARE IN CAVITATI HM HM 5 X 52 S B

Fixarea din metal pentru cavitati fischer HM este o fixare flexibila pentru cavitati cu surub metric pentru toate materialele de constructii de tip panou cu o grosime a peretelui intre 3 si 50 mm. Diblul este montat cu instalare prepozitionata utilizand clestele de instalare fischer HM-Z 1. Diblul este tras spre materialul de constructii de tip panou cu ajutorul clestelui. Bratele care se expandeaza se deschid si se preseaza pe spatele panoului. Alternativ instalarea este posibila cu o surubelnita sau o masina de insurubat cu acumulator. Accesoriul de fixat poate fi prins si eliberat de mai multe ori datorita filetului interior metric. Fixarea din metal pentru cavitati fischer HM este recomandat pentru fixarea lampilor, picturilor si rafturilor usoare in interior. Datorita gamei sale largi, HM este indicat pentru materiale de constructii tip panou cu o grosime de 3-50 mm si astfel se recomanda pentru o serie de aplicatii diferite.

Filetul metric interior permite ca fixarea sa fie demontata si remontata de mai multe ori, oferind astfel o flexibilitate maxima.

Bratele expandate ale sistemului HM asigura o suprafata mare de sustinere, permitand o capacitate portanta ridicata.

Ghearele din jurul sistemului de fixare penetreaza panoul, prevenind rotirea sistemului, asigurand astfel o instalare eficienta. Aplicatii

Fotografii

Corpuri de iluminat

Rafturi usoare

Grilaj pentru prosoape

Dulapuri cu oglinda

Galerii

sub-structuri

Materiale de constructii

Placi de gips-carton si placi de gips armate cu fibre

Platelaj cu cavitati

Carton gudronat din fibra de lemn

Placa aglomerata

Placaje

sistemul metalic de fixare in cavitati HM este indicat pentru instalarea pre-pozitionata. sistemul de fixare trebuie ales in functie de grosimea panoului, pentru a permite expandarea optima in cavitate.

in cursul instalarii, bratele expandate se deschid si apasa pe partea din spate a panoului.

HM poate fi instalat cu ajutorul clestilor de instalare. Daca se foloseste o surubelnita electrica, sau o surubelnita de instalare, suruburile pre-asamblate trebuie intai scoase.

Cand se realizeaza insurubarea si expandarea sistemului de fixare, elementul de fixat, sau o placa de max. 6mm, trebuie utilizate pentru a opri rasucirea.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-metalic-de-fixare-in-cavitati-hm-hm-5-x-52-s-b-367081>