

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER SOLUTIE REPARARE LEGATURA PERETI MULTISTRAT VBS-M VBS-M 8 X 120

imbinarea corectoare de pereti fischer VBS-M este recomandat pentru renovarea zidariei in doua straturi. Este utilizat in primul rand pentru aplicarea ulterioara a izolatiei termice sau pentru asigura fatada suspendata, ventilata dorsal. Datorita celor doua zone de expansiune ale diblului, solutia eficienta din punct de vedere al costului permite conectarea zidariei de fatada si a stratului exterior. Adancimea mica de ancorare de doar 50 mm permite de asemenea o instalare rapida si eficienta din punct de vedere al costului si in piatra si paturi de rost. Marginea ingusta si varful subtire al diblului permit instalarea la nivel cu suprafata sau o instalare mai adanca fara proiectii suparatoare. Gaura forata poate fi injectata ulterior ca sa nu mai fie vizibil. sistemul de fixare aprobat in piatra si in imbinari in zidaria de fatada de la cel putin 50 mm asigura un nivel ridicat de flexibilitate si siguranta.

se utilizeaza la imbinari cu o adancime redusa de ancoraj de doar 50 mm, permitand o instalare rapida si economica.

Marginea mica si capul surubului ancorei permit o instalare la acelasi nivel cu suprafata sau adancita.

Gaura poate fi acoperita apoi astfel incat acesta sa nu mai fie vizibil in fatada.

Un inel colector de picaturi previne scurgerea condensului in stratul portant, impiedicand astfel inghetul si coroziunea. Aplicatii

VBS-M este indicat in mod special pentru aplicatii in care sisteme compozite de izolatii termice (ETICs) sunt instalate peste reparatiile facute fatadei.

Reparatia retroactiva a zidariei de fatada.

Materiale de constructii

Zidarie de fatada cu sau fara strat de aer

Ancora pentru reparatii VBS-M este fixata in stratul portant si prin zidaria fatadei folosind procedura de strapungere.

in conformitate cu agrementul, nu este necesara curatarea orificiului forat.

Cele doua zone de dilatatie din stratul portant si din zidaria de fatada asigura o fixare eficienta.

Diblul nu se fixeaza in zidaria fatadei decat dupa ce capul se prinde de stratul portant.

Acest lucru asigura siguranta optima a instalarii.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/solutie-reparare-legatura-pereti-multistrat-vbs-m-vbs-m-8-x-120-367374>