

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FISCHER SISTEM DE RECONSTRUCTIE FATADA ANTI-INTEMPERII **FWS II FWS II - A 180**

imbinarea de fatada anti-intemperii fischer FWs II este un sistem pentru fixarea post-instalare a panourilor de perete exterior triplu strat realizate din beton. sistemul consta din imbinarea de fatada anti-intemperii fischer FWs II din otel inoxidabil si adezivul fischer FIs V. Aplicarea unei sarcinii fara sa aiba loc expansiune cu ajutorul adezivului injectabil fischer permite ancorarea in zidaria de fatada cu o grosime de 80 mm. FWs II este fixat in stratul portant in finisajul impotriva intemperiiilor cu ajutorul adezivului injectabil. invelisul din plastic protejeaza izolatia ca sa nu fie penetrata de adeziv. Diametrul mai mare de ancora inseamna ca FWs II atinge o rezistenta ridicata la sarcina de forfecare. Acest lucru reduce numarul imbinarilor de perete necesare, prin care se economisesc costuri. Cu FWs II se obtine o capacitate portanta ridicata la sarcini de forfecare datorita diametrului mare al ancorei. Astfel se poate reduce la minim numarul ancorelor de reconstructie necesare pentru fiecare placa, economisind din costuri. Gaura forata poate fi realizata intr-un singur pas folosind burghie cu diamant. Acest lucru asigura o progresare rapida. Instalarea este omologata deja de la o grosimea de ≥ 80 mm a placii de baza. Omologarea cu o noua strategie de masurare asigura un calcul static mai sigur si mai economic, si in acelasi timp permite documentarea sarcinilor de la schimbarile de temperatura. Aplicatii

Pentru fixarea ulterioar instalarii a panourilor de perete exterior triplu-strat
Consolidarea panourilor de perete exterior pentru izolatie exterioara aditionala

Materiale de constructii
Panouri triplu strat pentru pereti exteriori din beton $\geq C12/15$
Ancorele de reconstructie pentru fatade anti-intemperii FWs II pot fi incorporate in mortar in invelisul portant si stratul impotriva intemperiiilor cu adezivul injectabil FIs V, FIs VW sau FIs Vs.
invelisul din plastic rosu protejeaza izolatia ca sa nu fie penetrata de adeziv.
Puteti vedea umplerea corecta a ancorei cu stratul impotriva intemperiiilor prin orificiul de inspectie de pe capul ancorei.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-de-reconstructie-fatada-anti-intemperii-fws-ii-fws-ii-a-180-367396>