

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SINOTIMER RELEU PROTECȚIE, SINOTIMER,
SUPRATENSIUNE/SUBTENSIUNE, REGLABIL INTRE 1-40A, SVP726-
40A**

FuncȚii: 1. ProtecȚie la supratensiune
2. ProtecȚie la subtensiune
3. Recuperare automată
4. Afișare tensiune (măsurarea tensiunii)
5. Instalare: Ținut DIN de 35 mm

Date tehnice:

1. Tensiune nominală: 220 V/230 V/AC
 2. Tensiune de funcționare :AC 80-400V(monofazat)
 3. Frecvența nominală: 50/60HZ
 4. Interval de setare a supratensiunii: 230-300V
 5. Interval de setare a subtensiunii: 210-140V
 6. Curentul nominal: 40A
 7. Intarzierea declanșării la supratensiune și subtensiune timp: 0,5 s 8.
 8. Timp de intarziere de resetare/pornire: 1-600 s
 9. Precizie de măsurare a tensiunii: 3% (nu depășește 3% din intervalul total)
 10. Tensiune nominală de izolație: 400 V
 11. Contact de ieșire: 1NO
 12. Durata de viață electrică :100000
 13. Durata mecanică:1000000
 14. Grad de protecție:IP20
 15. Grad de poluare:3
 16. Temperatura de funcționare:-50°C-55°C
 17. Umiditate: ≤50% la 40°C (fara condens)
 18. Temperatura de stocare:-30 °C-70°C
- tip: protector de tensiune
Culoare:Alb Material: Dimensiune
PC :90 x 65 x 53mm Conținutul pachetului: 1 x protector de supratensiune Numai
conținutul pachetului de mai sus, alte produse nu sunt incluse. Notă: Reflexia luminii
și diferitele afișaje pot face ca culoarea elementului din imagine să fie puțin
diferită de cea reală. Eroarea de măsurare permisă este de +/- 1-3 cm.
Pret: 180,22 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-protectie-sinotimer-supratensiune-subtensiune-reglabil-intre-1-40a-svp726-40a-368271>