

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SINOTIMER CONTOR MONOFAZAT DE ENERGIE ELECTRICA,
SINOTIMER, 50-300V, 100A, DISPLAY LED, FUNCTIE RESETARE,
ILUMINAT, SDM012-2**

Descriere:

Contoer Energie Voltmetru Ampermetru AC \dot{E}^{TM} in \dot{A} Din Watt KWh Putere Volt Ampermetru Consum digital Wattmetru Monitor Ecran de afi \dot{E}^{TM} are color precis multifunc \dot{E} ional pentru gospod \dot{A} frie

Caracteristic \dot{A} f:

1. Multifunc \dot{E} ionalitate: Acest contor de electricitate ofer \dot{A} o gam \dot{A} f larg \dot{A} f de capabilit \dot{A} f \dot{E} i de m \dot{A} fsurare, inclusiv tensiune AC, curent, activ putere, frecven \dot{E} \dot{A} f, factor de putere \dot{E}^{TM} i energie electric \dot{A} f. Ofer \dot{A} m \dot{A} fsur \dot{A} ftori precise pentru diferi \dot{E} i parametri electrici, f \dot{A} fcandu-l extrem de versatil.
2. M \dot{A} fsurare precis \dot{A} f: Cu senzorii s \dot{A} fi de inalt \dot{A} f precizie \dot{E}^{TM} i tehnologia avansat \dot{A} f, acest ampermetru voltmetru de energie de putere asigur \dot{A} m \dot{A} fsur \dot{A} ftori precise \dot{E}^{TM} i fiabile. Ofer \dot{A} citiri precise pentru o mai bun \dot{A} f monitorizare \dot{E}^{TM} i in \dot{E} elegere a parametrilor electrici.
3. Ecran de afi \dot{E}^{TM} are color: ampermetrul de putere watt kwh are un ecran de afi \dot{E}^{TM} are color vibrant care ofer \dot{A} m \dot{A} fsur \dot{A} ftori clare \dot{E}^{TM} i u \dot{E}^{TM} or de citit. Interfa \dot{E} a vizual \dot{A} f imbun \dot{A} ft \dot{A} f \dot{E}^{TM} te experien \dot{E} a utilizatorului \dot{E}^{TM} i simplific \dot{A} f interpretarea datelor.
4. Instalare montat \dot{A} f pe \dot{E}^{TM} in \dot{A} : Designul montat pe \dot{E}^{TM} in \dot{A} al acestui monitor de wattmetru de consum face instalarea rapid \dot{A} f \dot{E}^{TM} i convenabil \dot{A} f. Poate fi integrat cu u \dot{E}^{TM} urin \dot{E} \dot{A} f in configura \dot{E} iile electrice existente, economisind timp \dot{E}^{TM} i efort.
5. Calitate superioar \dot{A} f \dot{E}^{TM} i m \dot{A} fiestrie fin \dot{A} f: Fabricat cu materiale de inalt \dot{A} f calitate \dot{E}^{TM} i m \dot{A} fiestrie meticuloas \dot{A} f, acest multimetru de tensiune prezint \dot{A} f o durabilitate \dot{E}^{TM} i fiabilitate excelente. Construc \dot{E} ia sa superioar \dot{A} f asigur \dot{A} f performan \dot{E} e de lung \dot{A} f durat \dot{A} f \dot{E}^{TM} i satisfac \dot{E} ia clien \dot{E} ilor.

Caietul de sarcini:

Tip de afi \dot{E}^{TM} are: Numai digital

Surs \dot{A} f de alimentare: Num \dot{A} fr de model AC

: Contor de energie electric \dot{A} f

1.

Domeniu de m \dot{A} fsurare a tensiunii: AC 160V-AC 270V, AC 70V-AC 150V (op \dot{E} ional)

2. Curent

Domeniu de m \dot{A} fsurare: AC 0-1 0 0 A

Curent de pornire a testului: 0,1 A

Precizie: $\pm 1\%$

Precizie: $\pm 1\%$

3. Putere activ \dot{A} f

Domeniu de m \dot{A} fsurare: 0-2 5KW

Putere de pornire a testului: 1 0 w

Precizie: $\pm 1\%$

4 .

Domeniu de m \dot{A} fsurare a energiei: 0-9 9 9 KWH

Precizie: $\pm 1\%$

Alte func \dot{E} ii:

1. Func \dot{E} ie op \dot{E} ional \dot{A} f: interfa \dot{E} \dot{A} f de comunicare RS485.

2. Ap \dot{A} fsa \dot{E} i \dot{E}^{TM} i men \dot{E} ine \dot{E} i ap \dot{A} fsat \dot{A} f tasta „CLR” timp de 10 secunde pentru a \dot{E}^{TM} terge energia.

Material carcas \dot{A} f: ABS

Dimensiune: aproximativ 80x66x37mm/3.15x2.6x1.46inch

Aten \dot{E} ie:

1. Acest produs este potrivit pentru utilizare in interior.

2. Produsul este potrivit pentru curent alternativ.

3. Tensiunea \dot{E}^{TM} i curentul m \dot{A} fsurate nu trebuie s \dot{A} f dep \dot{A} f \dot{E}^{TM} easc \dot{A} f domeniul de calibrare.

4. Asigura \dot{E} i-v \dot{A} f c \dot{A} f cablurile sunt corecte

Pret: 193,46 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contor-monofazat-de-energie-electrica-sinotimer-50-300v-100a-display-led-functie-resetare-iluminat-sdm012-2-368285>