

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHRACK INTRERUPATOR GENERAL 4P 50-63A 50 KA SCHRACK

| | |
|---|---------------------------------|
| EAN-Code | 9004840892741 |
| LĂÈime netĂf | 120,00mm |
| ÎnĂflĂime | 140,00mm |
| MasĂf netĂf | 1,55kg. |
| disipare | 26,80W |
| Temperatura minimĂf a mediului ambiant | -40°C |
| Temperatura maximĂf a mediului ambiant | 70°C |
| Echipament | Întrepruptor compact |
| Standard | EN 60947-2 |
| Curent nominal | 63A |
| Tensiune nominalĂf | < 690VAC |
| Short circuit switching capacity (400V) | 50kA |
| MĂfrime | 1 |
| DeclanĂfator | Thermomagnetic release - Type A |
| Poli | 4 |
| Grad de poluare | 3 |
| Grad de protecĂfie | IP40 |
| Tensiune nominalĂf de izolaĂfie (Ui) | 1000V |
| Tinere la impuls de tensiune [Uimp] | 8000V |
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu | 50kA |
| Rated service breaking capacity Ics | 50kA |
| AC 380/400/415V | 50kA (Icu) / 50kA (Ics) |
| AC 440V | 50kA (Icu) / 50kA (Ics) |
| AC 500V | 40kA (Icu) / 40kA (Ics) |
| AC 660/690V | 8kA (Icu) / 8kA (Ics) |
| DuratĂf de viaĂf (Cicluri de operare) | ## |
| AC 415V, In | 8000 |
| AC 690V, In | 2000 |

Pret: 740,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-general-4p-50-63a-50-ka-schrack>