

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

		<b>CAVI CABLU AERIAN CU PURTATOR TIP ENEL ARE4 3X70+54.6 06/1KV -JOASA TENSIUNE</b>	
		<b>CABLURI DE JOASA TENSIUNE TETRAPOLARE CU ELICE VIZIBILA PENTRU MONTARE AERIANA IZOLATE IN XLPE CU NEUTRU CENTRAL CONDUCTOR DIN ALIAJ DE ALUMINIU SI FARÀ INVELIS EXTERN DIN XLPE</b> <b>TENSIUNE NOMINALĂ</b> $U_0/U = 0,6/1 \text{ kV}$ , pentru sisteme cu tensiune maxima 1,2 kV. <b>CONSTRUCȚIE:</b> Caracteristicile conductorilor, a invelisului izolant și a invelisului de protecție extern sunt conforme cu prevederile din tabelul ENEL DC 4908, și/sau celor precizate, modificate sau integrate ulterior. <b>2.1 Miezul fazei</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conductor: din aluminiu semicrud, din coarda rigida rotunda compacta; stratul extern are pasul maxim al corzii "20d". Conductorul este întreg.</li> <li>- Invelis izolant: din polietilena reticulată (XLPE) tip SR HD 626 - TIX 7, culoare neagră aplicată prin procedura de extrudare cu un singur strat; constituie un învelis cilindric compact astfel încât să se poată separa ușor de conductor.</li> <li>- Invelis de protecție extern: o membrană din polietilena reticulată (XLPE) tip SR HD 626 - TMX1, culoare gri RAL 7001, lipită de izolație; compactă, fără defecte și aplicată în mod uniform.</li> </ul> <b>Miezul neutrului</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conductor: din aliaj de aluminiu, din coarda rotunda necompactă, orientat spre stanga și cu pasul maxim al franghei "20 d"; Conductorul este întreg și fără defecte superficiale.</li> <li>- Invelis izolant: din polietilena reticulată (XLPE) tip SR HD 626 - TIX 7, culoare gri RAL 7001, aplicată prin procedura de extrudare cu un singur strat; acesta constituie un învelis cilindric compact și trebuie să se poată separa ușor de conductor.</li> </ul> <b>Lipirea miezurilor</b> Miezurile de fază se lipesc pe elicea vizibilă în jurul miezului neutrului, orientați spre dreapta, cu pasul cuprins între 680 mm și 860 mm, pentru cablu 3x35+54,6N și cuprins între 820 și 1030 mm, pentru cablu 3x70+54,6N. <b>Pret: 28,66 lei (TVA inclus)</b> <b>Detalii online: <a href="https://www.materialelectrice.ro/cablu-aerian-cu-purtator-tip-enel-are4-3x70-54-6-06-1kv-joasa-tensiune">https://www.materialelectrice.ro/cablu-aerian-cu-purtator-tip-enel-are4-3x70-54-6-06-1kv-joasa-tensiune</a></b>	