

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>GLEAM LOTUS COVOR ELECTROIZOLANT DIN CAUCIUC GROSIME 8MM</u> Folosit la acoperirea pardoselilor in instalatiile electrice de joasa sau inalta tensiune , sau ca mijloc auxiliar de protectie, impreuna cu echipamentele speciale de protectie. Covorul se utilizeaza in limitele de temperatura cuprinse intre -250C si + 700C. Covorul trebuie ferit de umezeala, praf, pulberi metalice, carbuni, uleiuri sau alte impuritati, care duc la scaderea proprietatilor dielectrice. Covorul cauciuc electroizolant poate fi executat si in variantele: covor cauciuc electroizolant perburant (rezistent la produsele petroliere si uleiuri), covor cauciuc electroizolant antiderapant Caracteristici tehnice • Rezistenta la rupere , N/mm (Kg/cm) – min.4 (40); • Alungire la rupere % – min 250; • Tensiunea maxima de strapungere – min. 35 KV; • Variatia volumului dupa imersia in apa – max.10%; • Rezistenta la imbatranirea accelerata: ◦ pierderea rezistentei la rupere – max. 25%; ◦ pierderea din alungirea la rupere – max. 25%; ◦ omportare la indoire la 180 – sa nu apara fisuri; • Grosime :4,5,6,8,10 mm • Latime 500,600,800,1000,1200mm • Lungimea la cerere Pret: 414,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/covor-electroizolant-din-cauciuc-grosime-6mm
--	--