

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS PROIECTOR LEDINAIRE BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB

CE

Cod familie lămpii	LED10 [LED Module 1000 lm]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Capac optic/tip lentilă	GC [Sticla clara]
Lăime flux luminos corp de iluminat	100°

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB	220
Marcaj RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Cromatică inițială	
Putere de intrare inițială	10 W
Toleranță consum de curent	+/-10%
Curentul de pornire	0,54 A
Timp de pornire	0,0054 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Material carcasa	Aluminiu turnat
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Sticlă
Material fixare	Steel
Dispozitiv de montare	MBA [Mounting bracket adjustable]
Capac optic/formă lentilă	Flat

Capac optic/finisaj lentila	Transparent
Lungime totală	96 mm
Lăime totală	31 mm
Înălțime totală	137 mm
Effective projected area	0,01 m ²
Culoarea	Aluminum and gray

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	--

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	
---	--

Flux luminos inițial	1050 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%

Randament luminos LED iniÅfial	105 lm/W
---------------------------------	----------

Valoare iniÅfialÅf TemperaturÅf de culoare corelatÅf	4000 K
--	--------

Valoare iniÅfialÅf Indice de redare a culorii	80
---	----

Interval temperaturÅf ambientalÅf	-25 to +40 °C
-------------------------------------	---------------

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h

Pret: 66,38 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-ledinaire-bvp154-led10-840-psu-10w-vwb-ce>