

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS PROIECTOR LEDINAIRE BVP154 LED10/840 PSU 20W VWB  
CU SENZOR DE MISCARE**

Cod familie lămpii	LED10 [ LED Module 1000 lm]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [ Power supply unit]
Balast inclus	Da
Capac optic/tip lentilă	GC [ Sticla clara]
Lășime flux luminos corp de iluminat	100°

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate	NO [ -]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB	220
Marcaj RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Cromatică inițială	
Putere de intrare inițială	20 W
Toleranță consum de curent	+/-10%
Curentul de pornire	0,64 A
Timp de pornire	0,0069 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Material carcasa	Aluminiu turnat
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Sticlă
Material fixare	Steel
Dispozitiv de montare	MBA [ Mounting bracket adjustable]
Capac optic/formă lentilă	Flat

Capac optic/finisaj lentila	Transparent
Lungime totală	150 mm
Lășime totală	35 mm
Înălțime totală	160 mm
Effective projected area	0,01 m <sup>2</sup>
Culoarea	Aluminum and gray

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [ Protejat împotriva patrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	--

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	
---	--

Flux luminos inițial	2100 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%

Randament luminos LED iniÅial	105 lm/W
--------------------------------	----------

Valoare iniÅialÅ TemperaturÅ de culoare corelatÅ	4000 K
--	--------

Valoare iniÅialÅ Indice de redare a culorii	80
---	----

Interval temperaturÅ ambientalÅ	-25 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Lumen maintenance at median useful life\* 50000 h

Pret: 239,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-ledinaire-bvp154-led10-840-psu-20w-vwb-cu-senzor-de-miscare>