

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS PROIECTOR LEDINAIRE BVP154 LED10/840 PSU 50W VWB  
 CU SENZOR DE MISCARE**

Cod familie lămpii	LED10 [ LED Module 1000 lm]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [ Power supply unit]
Balast inclus	Da
Capac optic/tip lentilă	GC [ Sticla clara]
Lăime flux luminos corp de iluminat	100°

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate	NO [ -]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB	220
Marcaj RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Cromatică inițială	
Putere de intrare inițială	50 W
Toleranță consum de curent	+/-10%
Curentul de pornire	0,64 A
Timp de pornire	0,0069 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Material carcasa	Aluminiu turnat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Sticlă
Material fixare	Steel
Dispozitiv de montare	MBA [ Mounting bracket adjustable]
Capac optic/formă lentilă	Flat

Capac optic/finisaj lentila	Transparent
Lungime totală	235 mm
Lăime totală	38 mm
Înălțime totală	249 mm
Effective projected area	0,01 m <sup>2</sup>
Culoarea	Aluminum and gray

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [ Protejat împotriva patrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	--

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	
---	--

Flux luminos inițial	5250 lm
----------------------	---------

Toleranță flux luminos	+/-10%
------------------------	--------

Randament luminos LED iniÅial	105 lm/W
Valoare iniÅialÅ TemperaturÅ de culoare corelatÅ	4000 K
Valoare iniÅialÅ Indice de redare a culorii	80
Interval temperaturÅ ambientalÅ	-25 to +40 °C

Lumen maintenance at median useful life\* 50000 h

Pret: 308,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-ledinaire-bvp154-led10-840-psu-50w-vwb-cu-senzor-de-miscare>