

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P PAR 16
50 36A° 5.9 W/2700K GU10 DIM**

putere nominală 5,00 W putere nominală 5,00 W tensiunea nominală 220 ... 240 V
Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A (B) 287 Max. far nr. in pauza de circuit. 16 A (B)
461 Frecventa de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere $\lambda > 0,50$ echiv Revendicat.
puterea lămpii convenționale 40 W Fluxul luminos nominal 470 lm Evaluat la flux
luminos 470 lm Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfară™ itul main.fact.at
lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de
culoare 2700 K Flux luminos 470 lm Indicele de redare a culorilor $Ra \geq 80$ Abaterea
standard de potrivirea culorilor ≤ 6 SDCM Indicele de redare a culorilor $Ra \geq 80$ Timpul
de încălzire (60%) $< 0,50$ s Timpul de incepere $< 0,5$ s Lungime totală 103.0 mm
Diametru 35,0 mm balon exterior B35 Lungime 103.0 mm Temperatura maximă la
punctul de încercare $t_c 92,3$ ° C nominală a lămpii timp de viață 15000 h Evaluat la
durata de viață a lămpii 15000 h Numărul de cicluri de comutare 100000
Menținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață 0,70 Baza (denumire
standard) E14 conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Arată DEEE Picto da
observație produs Toți parametrii tehnici se aplică întregului lămpii / Datorită
procesului de producție complexe pentru diode emitoare de lumină, valorile tipice
indicate pentru parametrii tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu
corespund în mod necesar parametrii tehnici reale ale fiecărui produs în parte, care
poate varia de la valoarea tipică / în dezvoltare, date preliminare dimmabil Nu Clasa
de eficiență energetică A + Consumul de energie 5 kWh / 1000H Comandă
LEDPCLB40 5W / 82
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-clas-b-40-5-w-2700k-b22d-38078>