

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED PPRO
PAR 16 35 36Å° 4.9 W/2700K GU10 DIM**

putere nominală 5,50 W putere nominală 5,50 W tensiunea nominală 220 ... 240 V
Frecvența de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere $\lambda > 0,80$ echiv Revendicat. puterea
lămpii convenționale 40 W Fluxul luminos nominal 470 lm Evaluat la flux luminos 470
lm Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfară™ itul main.fact.at lumenul nom.life
timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux
luminos 470 lm Indicele de redare a culorilor $R_a \geq 80$ Abaterea standard de potrivirea
culorilor ≤ 6 SDCM Indicele de redare a culorilor $R_a \geq 80$ Timpul de încălzire (60%)
<0,50 s Timpul de incepere <0,5 s Lungime totală 102.0 mm Diametru 35,0 mm balon
exterior B35 Lungime 102.0 mm Temperatura maximă la punctul de incercare $t_c 105^\circ$
C nominală la lămpii timp de viață 25000 h Evaluat la durata de viață a lămpii
25000 h Numărul de cicluri de comutare 100000 Menținere a fluxului luminos la
sfară™ itul duratei de viață 0,70 Baza (denumire standard) E14 conținut de mercur
0.0 mg Fără mercur da Proiectare / Versiune mătuit Arată DEEE Picto da
observație produs Toți parametrii tehnici se aplică întregului lămpii / Datorită
procesului de producție complexe pentru diode emițătoare de lumină, valorile tipice
indicate pentru parametrii tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu
corespund în mod necesar parametrii tehnici reale ale fiecărui produs în parte, care
poate varia de la valoarea tipică / Pregătindu dimmabil da Clasa de eficiență
energetică A + Consumul de energie 6 kWh / 1000h ILCOS DRBB / F-6-220-240-E14-35
Comandă LEDPCLB40D 5,5W
Pret: 22,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-clas-b-40-fr-5-7-w-2700k-e14-38116>