

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED PPRO
PAR 16 50 36Å° 6.5 W/3000K GU10 DIM**

putere nominală 5,30 W putere nominală 5,30 W tensiunea nominală 220 ... 240 V
Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A (B) 150 Max. far nr. in pauza de circuit. 16 A (B)
250 Frecventa de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere $\lambda > 0,80$ echiv Revendicat.
puterea lămpii convenționale 40 W Fluxul luminos nominal 470 lm Evaluat la flux
luminos 470 lm Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfară™ itul main.fact.at
lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de
culoare 2700 K Flux luminos 470 lm Indicele de redare a culorilor Ra ≥ 80 Abaterea
standard de potrivirea culorilor ≤ 6 SDCM Indicele de redare a culorilor Ra ≥ 80 Timpul
de încălzire (60%) $< 0,50$ s Timpul de incepere $< 0,5$ s Lungime totală 78,0 mm
Diametru 45.0 mm balon exterior P45 Lungime 78,0 mm Temperatura maximă la
punctul de încercare tc 104 ° C nominală a lămpii timp de viață 25000 h Evaluat la
durata de viață a lămpii 25000 h Numărul de cicluri de comutare 100000
Menținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață 0,70 Baza (denumire
standard) E14 conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Arată DEEE Picto da
observație produs Toți parametri tehnici se aplică întregului lămpii / Datorită
procesului de producție complexe pentru diode emiitoare de lumină, valorile tipice
indicate pentru parametri tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu
corespund în mod necesar parametri tehnici reale ale fiecărui produs în parte, care
poate varia de la valoarea tipică / Pregătindu dimmabil da Clasa de eficiență
energetică A + Consumul de energie 6 kWh / 1000h Comandă LEDPCLP40D 5,3W
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-clas-p-40-fr-6-w-2700k-e14-38124>