

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P MR16
35 36A° 4.6 W/2700K GU5.3**

putere nominală 8,00 W putere nominală 8,00 W tensiunea nominală 220 ... 240 V
Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A (B) 172 Max. far nr. in pauza de circuit. 16 A (B)
275 Frecventa de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere $\lambda > 0,50$ echiv Revendicat.
puterea lămpii convenționale 60 W Fluxul luminos nominal 806 lm Evaluat la flux
luminos 806 lm Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfară™ itul main.fact.at
lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de
culoare 2700 K Flux luminos 806 lm Indicele de redare a culorilor $R_a \geq 80$ Abaterea
standard de potrivirea culorilor ≤ 6 SDCM Indicele de redare a culorilor $R_a \geq 80$ Timpul
de încălzire (60%) $< 0,50$ s Timpul de incepere $< 0,5$ s Lungime totală 115.0 mm
Diametru 40.4 mm balon exterior - Lungime 115.0 mm Temperatura maximă la punctul
de încercare $t_c 90^\circ C$ nominală a lămpii timp de viață 15000 h Evaluat la durata de
viață a lămpii 15000 h Numărul de cicluri de comutare 100000 Menținere a
fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață 0,70 Baza (denumire standard) E27
conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Arată DEEE Picto da observație
produs Toți parametri tehnici se aplică întregului lămpii / Datorită procesului de
producție complexe pentru diode emițătoare de lumină, valorile tipice indicate
pentru parametri tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu corespund în mod
necesar parametri tehnici reale ale fiecărui produs în parte, care poate varia de la
valoarea tipică dimmabil Nu Clasa de eficiență energetică A + Consumul de energie
8 kWh / 1000H Comandă LEDPSTICK60 8W /
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-stick-75-fr-10-w-4000k-e27-38141>