


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p><b>LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P PAR 38 100 30A° 12 W/2700K E27</b></p> <p>putere nominală 3,40 W putere nominală 3,40 W tensiunea nominală 12 V echiv Revendicat. puterea lămpii convenționale 20 W Frecvența de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere <math>\lambda &gt; 0,50</math> Fluxul luminos nominal 230 lm Evaluat la flux luminos 230 lm Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfarșitul main.fact.at lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux luminos 230 lm Indicele de redare a culorilor Ra <math>\geq 80</math> Abaterea standard de potrivirea culorilor <math>\leq 5</math> SDCM Indicele de redare a culorilor Ra <math>\geq 80</math> Nominal flux luminos util 90 ° 230 lm Fluxul luminos nominal util 90 ° 230 lm Nominal intensitate varf 600 cd Unghiul fasciculului 36 ° Timpul de încălzire (60%) <math>&lt; 0,50</math> s Timpul de incepere <math>&lt; 0,5</math> s Unghiul nominal fasciculului 36 ° Unghiul nominal fasciculului (valoare de varf pe jumătate) 36.00 ° Lungime totală 46.0 mm Diametru 51.0 mm balon exterior MR51 Lungime 46.0 mm diametrul maxim 51.0 mm Temperatura maximă la punctul de incercare tc 69 ° C nominală a lămpii timp de viață 25000 h Evaluat la durata de viață a lămpii 25000 h Numărul de cicluri de comutare 100000 Baza (denumire standard) GU5.3 conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Arată DEEE Picto da observație produs Toți parametrii tehnici se aplică întregului lămpii / Datorită procesului de producție complexe pentru diode emitoare de lumină, valorile tipice indicate pentru parametrii tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu corespund în mod necesar parametrii tehnici reale ale fiecărui produs în parte, care poate varia de la valoarea tipică dimmabil da Clasa de eficiență energetică A + Consumul de energie 4 kWh / 1000h Comandă LPMR16D2036 3,4 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-mr16-20-36-3-4-w-4000k-gu5-3-38308">https://www.materialelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-mr16-20-36-3-4-w-4000k-gu5-3-38308</a></p>
---	--