

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P RF  
CLAS B 25 FR 2.5 W/2700K E14**

putere nominală 2,50 W putere nominală 2,50 W tensiunea nominală 12 V echiv  
Revendicat. puterea lămpii convenționale 20 W Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A  
(B) 35 Max. far nr. in pauza de circuit. 16 A (B) 55 Frecvența de operare 50 ... 60 Hz  
Factor de putere  $\lambda > 0,50$  Fluxul luminos nominal 184 lm Evaluat la flux luminos 184 lm  
Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfară™ itul main.fact.at lumenul nom.life  
timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux  
luminos 184 lm Indicele de redare a culorilor  $Ra \geq 80$  Abaterea standard de potrivirea  
culorilor  $\leq 6$  SDCM Indicele de redare a culorilor  $Ra \geq 80$  Nominal flux luminos util  $90^\circ$   
184 lm Fluxul luminos nominal util  $90^\circ$  184 lm Nominal intensitate varf 400 cd Unghiul  
fasciculului  $36^\circ$  Timpul de încălzire (60%)  $< 0,50$  s Timpul de incepere  $< 0,5$  s Unghiul  
nominal fasciculului  $36^\circ$  Unghiul nominal fasciculului (valoare de varf pe jumătate)  
 $36.00^\circ$  Lungime totală 38.0 mm Diametru 35,0 mm balon exterior MR35 Lungime 38.0  
mm diametrul maxim 35,0 mm Temperatura maximă la punctul de incercare  $t_c 75^\circ C$   
nominală a lămpii timp de viață 15000 h Evaluat la durată de viață a lămpii  
15000 h Numărul de cicluri de comutare 100000 Baza (denumire standard) GU4  
conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Arată DEEE Picto da observație  
produs Toți parametrii tehnici se aplică întregului lămpii / Datorită procesului de  
producție complexe pentru diode emițătoare de lumină, valorile tipice indicate  
pentru parametrii tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu corespund in mod  
necesar parametrii tehnici reale ale fiecărui produs in parte, care poate varia de la  
valoarea tipică dimmabil Nu Clasa de eficiență energetică A + Consumul de energie  
3 kWh / 1000h Comandă LEDPMR112036 2,  
Pret: 30,84 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-mr11-20-36-2-5-w-2700k-gu4>