

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P RF
CLAS B 25 FR 2.5 W/2700K E14**

putere nominală 2,50 W putere nominală 2,50 W tensiunea nominală 12 V echiv
Revendicat. puterea lămpii convenționale 20 W Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A
(B) 35 Max. far nr. in pauza de circuit. 16 A (B) 55 Frecvența de operare 50 ... 60 Hz
Factor de putere $\lambda > 0,50$ Flux luminos nominal 184 lm Evaluat la flux luminos 184 lm
Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfară™ itul main.fact.at lumenul nom.life
timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux
luminos 184 lm Indicele de redare a culorilor $Ra \geq 80$ Abaterea standard de potrivirea
culorilor ≤ 6 SDCM Indicele de redare a culorilor $Ra \geq 80$ Nominal flux luminos util 90°
184 lm Fluxul luminos nominal util 90° 184 lm Nominal intensitate varf 400 cd Unghiul
fasciculului 36° Timpul de încălzire (60%) $< 0,50$ s Timpul de incepere $< 0,5$ s Unghiul
nominal fasciculului 36° Unghiul nominal fasciculului (valoare de varf pe jumătate)
 36.00° Lungime totală 38.0 mm Diametru 35,0 mm balon exterior MR35 Lungime 38.0
mm diametrul maxim 35,0 mm Temperatura maximă la punctul de incercare $t_c 75^\circ C$
nominală a lămpii timp de viață 15000 h Evaluat la durata de viață a lămpii
15000 h Numărul de cicluri de comutare 100000 Baza (denumire standard) GU4
conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Arată DEEE Picto da observație
produs Toți parametrii tehnici se aplică întregului lămpii / Datorită procesului de
producție complexe pentru diode emițătoare de lumină, valorile tipice indicate
pentru parametrii tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu corespund in mod
necesar parametrii tehnici reale ale fiecărui produs in parte, care poate varia de la
valoarea tipică dimmabil Nu Clasa de eficiență energetică A + Consumul de energie
3 kWh / 1000h Comandă LEDPMR112036 2,
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-mr11-20-36-2-5-w-4000k-gu4-38381>