

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P CLAS B
40 CL 4 W/2700K B22D**

putere nominală 3.10 W putere nominală 3.10 W tensiunea nominală 12 V echiv
Revendicat. puterea lămpii convențională 20 W Factor de putere $\lambda > 0,50$ Intensitatea
luminoasă [PIM] 500 cd Fluxul luminos nominal 184 lm Evaluat la flux luminos 184 lm
Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfarșitul main.fact.at lumenul nom.life
timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux
luminos 184 lm Indicele de redare a culorilor Ra ≥ 80 Abaterea standard de potrivirea
culorilor ≤ 6 SDCM Indicele de redare a culorilor Ra ≥ 80 Nominal flux luminos util 90 °
184 lm Fluxul luminos nominal util 90 ° 184 lm Nominal intensitate varf 500 cd Nom. util
flux luminos 120 ° 195 lm Evaluat flux luminos util 120 ° 195 lm Unghiul fasciculului 30
° Timpul de încălzire (60%) $< 0,50$ s Timpul de incepere $< 0,5$ s Unghiul nominal
fasciculului 30 ° Unghiul nominal fasciculului (valoare de varf pe jumătate) 30.00 °
Lungime totală 39,0 mm Diametru 35,0 mm balon exterior MR35 Lungime 39,0 mm
diametrul maxim 35,0 mm Temperatura maximă la punctul de incercare tc 83 ° C
nominală a lămpii timp de viață 25000 h Evaluat la durata de viață a lămpii
25000 h Numărul de cicluri de comutare 100000 Baza (denumire standard) GU4
conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Arată DEEE Picto da observație
produs Toți parametrii tehnici se aplică întregului lămpii / Datorită procesului de
producție complexe pentru diode emițătoare de lumină, valorile tipice indicate
pentru parametrii tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu corespund în mod
necesar parametrii tehnici reale ale fiecărui produs în parte, care poate varia de la
valoarea tipică dimmabil da Clasa de eficiență energetică A + Consumul de energie
3 kWh / 1000h ILCOS DRR-2 / 827-12-GU4-35 / 30 Comandă PMR11DIM2030 3,
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-mr11-35-36-4-w-2700k-gu4-38402>