

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P CLAS P  
40 FR 5 W/2700K B22D**

putere nominală 1,40 W putere nominală 1,40 W tensiunea nominală 220 ... 240 V  
Frecvența de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere  $\lambda > 0,40$  echiv Revendicat. puterea  
lămpii convenționale 15 W Fluxul luminos nominal 136 lm Evaluat la flux luminos 136  
lm Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfară™ itul main.fact.at lumenul nom.life  
timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux  
luminos 136 lm Indicele de redare a culorilor Ra  $\geq 80$  Abaterea standard de potrivirea  
culorilor  $\leq 6$  SDCM Timpul de încălzire (60%)  $< 0,50$  s Timpul de incepere  $< 0,5$  s  
Lungime totală 78,0 mm Diametru 45.0 mm balon exterior P45 Lungime 78,0 mm  
Temperatura maximă la punctul de incercare tc 55 ° C nominală a lămpii timp de  
viață 15000 h Evaluat la durata de viață a lămpii 15000 h Numărul de cicluri de  
comutare 100000 Menținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață 0,70  
Baza (denumire standard) E14 conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Proiectare  
/ Versiune clar Arată DEEE Picto da observație produs Toți parametrii tehnici se  
aplică întregului lămpii / Datorită procesului de producție complexe pentru diode  
emiătoare de lumină, valorile tipice indicate pentru parametrii tehnici cu LED-uri  
sunt valori pur statistice care nu corespund în mod necesar parametrii tehnici reale ale  
fiecărui produs în parte, care poate varia de la valoarea tipică dimmabil Nu Clasa  
de eficiență energetică A ++ Consumul de energie 2 kWh / 1000H ILCOS DRBP / C-  
1,6-827-220-240-E14-45 Comandă LEDPCLP15 1,4W /  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-clas-p-40-fr-5-w-2700k-b22d-38606>