

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P GX53
25 100Å° 3.5 W/2700K GX53**

putere nominală 7,00 W putere nominală 7,00 W tensiunea nominală 220 ... 240 V
Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A (B) 82 Max. far nr. in pauza de circuit. 16 A (B) 132
Frecventa de operare 50/60 Hz Factor de putere λ 0,50 echiv Revendicat. puterea
lămpii convenționale 60 W Fluxul luminos nominal 806 lm Evaluat la flux luminos 806
lm Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfară™ itul main.fact.at lumenul nom.life
timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux
luminos 806 lm Indicele de redare a culorilor Ra \geq 80 Abaterea standard de potrivirea
culorilor \leq 6 SDCM Indicele de redare a culorilor Ra \geq 80 Timpul de încălzire (60%)
<0,50 s Unghiul fasciculului 300.00 ° Timpul de incepere <0,5 s Lungime totală 78,0
mm Diametru 29.0 mm balon exterior T29 Lungime 78,0 mm Temperatura maximă la
punctul de încercare tc 89 ° C nominală a lămpii timp de viață 15000 h Evaluat la
durata de viață a lămpii 15000 h Numărul de cicluri de comutare 100000
Menținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață 0,70 Baza (denumire
standard) R7s conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Proiectare / Versiune clar
Arată DEEE Pictogramă dimmabil Nu Clasa de eficiență energetică A ++ Consumul de
energie 7 kWh / 1000h ILCOS DRDG-7 / 827-230-R7s-114,2 Comandă LEDPLI 78 60 7W
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-gx53-25-100-3-5-w-2700k-gx53-38856>