

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED ST PAR
16 50 36Å° 4.3 W/2700K GU10

putere nominală 3,80 W putere nominală 3,80 W tensiunea nominală 220 ... 240 V
Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A (B) 11 Max. far nr. in pauza de circuit. 16 A (B) 18
Frecventa de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere λ 0,40 echiv Revendicat. puterea
lămpii convenționale 40 W Fluxul luminos nominal 470 lm Evaluat la flux luminos 470
lm Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfarșitul main.fact.at lumenul nom.life
timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux
luminos 470 lm Indicele de redare a culorilor $R_a \geq 80$ Abaterea standard de potrivirea
culorilor ≤ 6 SDCM Indicele de redare a culorilor $R_a \geq 80$ Timpul de încălzire (60%)
<0,50 s Unghiul fasciculului 300 ° Timpul de incepere <0,5 s Lungime totală 58.0 mm
Diametru 20,0 mm balon exterior T20 Lungime 58.0 mm Temperatura maximă la
punctul de încercare t_c 100 ° C nominală a lămpii timp de viață 15000 h Evaluat la
durata de viață a lămpii 15000 h Numărul de cicluri de comutare 100000
Menținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață 0,70 Baza (denumire
standard) G9 conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Arată DEEE Pictogramă
dimmabil Nu Clasa de eficiență energetică A ++ Consumul de energie 4 kWh / 1000h
ILCOS DRT / C-3,8 / 827-220-240-G9-20 / 58 Comandă LEDPPIN40 CL 3,
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-st-par-16-50-360-4-3-w-2700k-gu10-38892>