

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED 1906 LED  
CLAS A 22 2.5 W/2400K E27**

putere nominală 16.00 W putere nominală 16.00 W tensiunea nominală 220 ... 240 V  
Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A (B) 80 Max. far nr. in pauza de circuit. B10 A -  
făcând compensații CCG 80 Max. far nr. in pauza de circuit. B16 A - făcând compensații  
CCG 128 Max. far nr. in pauza de circuit. 16 A (B) 128 Frecvența de operare 50/60 Hz  
varfuri de curent 2.3 A Factor de putere  $\lambda$  0,90 Fluxul luminos nominal 1800 lm Evaluat  
la flux luminos 1800 lm Temperatura nominală de culoare 2700 K Sfară™ itul  
main.fact.at lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald  
temperatura de culoare 2700 K Flux luminos 1800 lm Indicele de redare a culorilor Ra  
 $\geq 80$  Abaterea standard de potrivirea culorilor  $\leq 6$  SDCM Indicele de redare a culorilor  
Ra  $\geq 80$  Timpul de încălzire (60%)  $< 0,50$  s Unghiul fasciculului 360 ° Timpul de  
incepere  $< 0,5$  s Lungime totală 153,0 mm Diametru 75,0 mm balon exterior - Lungime  
153,0 mm Temperatura mediului ambiant -20 ... + 60 ° C Temperatura maximă la  
punctul de încercare tc 85 ° C nominală a lămpii timp de viață 50000 h Evaluat la  
durata de viață a lămpii 50000 h Numărul de cicluri de comutare 100000  
Menținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață 0,70 Baza (denumire  
standard) E27 conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Proiectare / Versiune clar  
Arată DEEE Pictogramă dimmabil Nu Clasa de eficiență energetică A + Consumul de  
energie 16 kWh / 1000H Comandă HQLLED1800 16W /  
Pret: 283,49 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-1906-led-clas-a-22-2-5-w-2400k-e27-38959>