

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED 1906 LED
CLAS A 28 5 W/2000K E27**

putere nominală 95.00 W putere nominală 95.00 W tensiunea nominală 220 ... 240 V
Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A (B) 8 Max. far nr. in pauza de circuit. B10 A - fără
compensare CCG 8 Max. far nr. in pauza de circuit. B10 A - cu compensare CCG 3 Max.
far nr. in pauza de circuit. B16 A - fără compensare CCG 13 Max. far nr. in pauza de
circuit. B16 A - cu compensare CCG 5 Max. far nr. in pauza de circuit. 16 A (B) 13
Frecvența de operare 50/60 Hz Factor de putere $\lambda > 0,90$ Fluxul luminos nominal 13000
lm Evaluat la flux luminos 13000 lm Temperatura nominală de culoare 4000 K
Sfârșitul main.fact.at lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb
rece temperatura de culoare 4000 K Flux luminos 13000 lm Indicele de redare a
culorilor $R_a \geq 80$ Abaterea standard de potrivirea culorilor ≤ 6 SDCM Indicele de redare
a culorilor $R_a \geq 80$ Timpul de încălzire (60%) $< 0,50$ s Unghiul fasciculului 120° Timpul
de incepere $< 0,5$ s Lungime totală 280.0 mm Diametru 190.0 mm balon exterior -
Lungime 280.0 mm Temperatura mediului ambiant $-20 \dots + 50^\circ \text{C}$ Temperatura
maximă la punctul de încercare $t_c 73^\circ \text{C}$ nominală a lămpii timp de viață 50000 h
Evaluat la durata de viață a lămpii 50000 h Numărul de cicluri de comutare 100000
Menținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață 0,70 Baza (denumire
standard) E40 conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Arată DEEE Pictogramă
dimmabil Nu grup de siguranță fotobiologică EN62778 SR1 Clasa de eficiență
energetică A ++ Consumul de energie 95 kWh / 1000H Comandă HQLDHB13000 95
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-1906-led-clas-a-28-5-w-2000k-e27-38982>