

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED 1906 LED
TUBE 35 CL 5 W/2000K E27**

putere nominală 95.00 W putere nominală 95.00 W tensiunea nominală 110 V Max.
far nr. in pauza de circuit. B10 A - cu compensare CCG 6 Max. far nr. in pauza de circuit.
B16 A - cu compensare CCG 10 Frecventa de operare 50 Hz varfuri de curent ≤ 75 A
Factor de putere λ 0,70 Fluxul luminos nominal 13000 lm Evaluat la flux luminos 13000
lm Temperatura nominală de culoare 4000 K Sfară™ itul main.fact.at lumenul nom.life
timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb rece temperatura de culoare 4000 K Flux
luminos 13000 lm Indicele de redare a culorilor Ra ≥ 80 Abaterea standard de potrivirea
culorilor ≤ 6 SDCM Indicele de redare a culorilor Ra ≥ 80 Timpul de încălzire (60%)
<0,50 s Unghiul fasciculului 120 ° Timpul de incepere <0,5 s Lungime totală 307,0 mm
Diametru 230.0 mm balon exterior - Lungime 307,0 mm Temperatura maximă la
punctul de încercare tc 65 ° C nominală a lămpii timp de viață 50000 h Evaluat la
durata de viață a lămpii 50000 h Numărul de cicluri de comutare 100000
Menținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață 0,70 Baza (denumire
standard) E40 conținut de mercur 0.0 mg Fără mercur da Arată DEEE Picto da
dimmabil Nu Clasa de eficiență energetică A + Consumul de energie 95 kWh / 1000H
Comandă HQILEDH13000 95
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-1906-led-tube-35-cl-5-w-2000k-e27-38985>