

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SCHRACK RELEU TERMIC 36 ... 45 A SHRACK



Releu Termic 36 ... 45 A Shrack
Marimea 2

Functii:

- deconectarea consumatorilor de curent alternativ la suprasarcina de curent .
- realizarea sistemelor de comanda a conumatorilor
- se foloseste ca un component operativ in tablourile electrice de comanda a motoarelor asincron

- coeficient de stabilitate a caracteristiciolr de curent inalt

Performante Tehnice:

- Tensiune nominala pana la 690V Ac ,50/60hz
- Diapazoane functionale pana la 690Vac
- Tensiune de izolare >690V
- coeficient de siguranta tensiune de impuls 6000v
- anduranta electrica -1000000 cicluri
- anduranta mecanica -1000000 cicluri
- indicatie pentru declansarea protectiei
- Material plastic neinflamabil rezistent la UV
- Temperatura de lucru -10+60 grade celsius

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-termic-36-45-a-shrack>