

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CAVI CABLU DIN ALUMINIU ARMAT 3X120+70 MMP

Cablu de energie din aluminiu cu izolatie si manta de PVC,armat

Standard de fabricatie: SR HD 603 S1/4C; IEC 502

Tensiune nominala U_o/U : 0.6/1 kV

Tensiune de incercare : 3.5 kV ca sau 8.4 kV cc,5 min

Temperatura minima de instalare pe cablu:-5°C

Temperatura maxima de lucru : 70°C

Temperatura maxima de scurt-circuit :160°C

Domeniul de utilizare: Cablurile sunt utilizate pentru transportul energiei electrice la statii de putere. Cablurile trebuie protejate impotriva agentilor corozivi , a solventilor chimici si a radiatiilor solare

Conductor de aluminiu-Conductor unifilar cl 1 (re) sau conductor multifilar cl 2 (rm)

Izolatie: PVC tip DIV 10

Manta interioara: PVC tip DMV 17 negru sau gri

Armatura: Banda laminata la rece nezincata sau zincata de grosime minima 0.2-0.5 mm.

Manta exterioara: PVC tip DMV 17 negru sau gri Cablurile sunt cu intarziere sau intarziere marita la propagarea flacarii ;incercare conf SR EN 60332-3-24/cat 3

Raza minima de curbura la instalare Min. 12xdiametrul cablului

Forta maxima de tractiune la pozare Max 50 N/mm²

Cod de culori

1 conductor - albastru, sau galben-verde

2 conductoare-albastru,maro ; - galben-verde,negru, pt sect >10mm²

3 conductoare-maro,negru,gri - galben-verde,albastru,maro

4 conductoare-albastru,maro,negru,gri - galben-verde,maro,negru,gri

5 conductoare-albastru,maro,negru,,gri,negru; - galben-verde,albastru,maro,negru,gri

Mai mult de 5 conductoare-conductoare negre numerotate; galben-verde si conductoare numerotate

Pret: 43,07 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-din-aluminiu-armat-3x120-70-mmp>