

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **STEINEL APLICA CU SENZOR L 800 LED IHF (ANTRACIT), DE PERETE, SENZOR DE MISCARE 160°, LUMINA VEGHE, DE EXTERIOR**

Aplica cu senzor de miscare pentru exterior, recomandata pentru iluminat intrarile in casa, bloc sau firma. Echipata cu cel mai performant senzor de miscare iHF Steinell, unghi acoperire 160°, detectie max.1-5m. Posibilitate setare timp aprindere, prag luminozitate in amurg. Sistem LED integrat, consum 10 W, intensitate luminoasa 440 lm, protectie buna la intemperii IP44/II. Garantie 3 ani Aplica de exterior L 800 iHF cu senzor de miE™ care Steinell DeE™ i invizibil la exterior, „vede” totuE™ i orice miE™ care: cel

mai avansat E™ i sensibil senzor de miE™ care pentru exterior, incastrat in Lampa Steinell L 800 iHF Descriere si domeniu utilizare Lampa de exterior L 800 iHF cu senzor de miE™ care, tehnologie iHF, tip aplica de perete, ideala pentru iluminarea intrarilor si fronturilor de cladiri. Design modern cu lumina de efect, directiionata inspre in

jos. Senzorul de miE™ care performant, ascuns complet in corpul lampii, reacE™ ioneaza la orice miE™ care E™ i la nivelul de intuneric comutand aprinderea luminii in mod automat, iar dupa durata de timp setata, stingerea ei.

Sistemul Watt-O-Matic permite reglarea unui iluminat de veghe de 10% din puterea maxima de iluminare. La detectia miE™ carii, lumina se aprinde la intensitate maxima, dupa care revine iluminarea de veghe. FuncE™ ie de aprindere/stingere treptata a luminii, protejeaza ochii E™ i mareE™ te durata de viaE™ a a LED-urilor.

Posibilitate comutare manuala, aprindere permanenta 4 ore. Protectie buna la intemperii IP44/II.

Lampa cu senzor de miE™ care L 800 iHF pentru exterior este echipata cu LED-ur incastrate, consum 10 W, luminozitate 440 lm, temperatura de culoare alb cald de 3.000 K. Durata de viaE™ a LED-uri aprox.50.000 ore. Materiale: corp lampa din aluminiu, componente din material plastic tratat contra UV, sticla.

FuncE™ ionare ireproE™ abila intre -20 +50°C. Acoperire senzor Unghi detectie senzor de miE™ care 160°, acoperire 1-5m.

Senzor de miE™ care iHF, activ, tehnologie radar, complet incastrat in corpul lampii, invizibil la exterior. Tehnologie de detectie iHF (radar) folosita de Steinell in premiera mondiala la exterior, permite senzorului o detectie de mare sensibilitate.

Senzorul

de miE™ care reactioneaza la orice detectie de miE™ care si asigura aprinderea sau stingerea luminii. Reglaje si setari Timpul de iluminare poate fi setat intre 5 sec-15 min. Setare de crepuscularitate (luminozitate ambientala) 2-2000 Lux. Posibilitate comutare manuala pe aprindere permanenta 4 ore, dupa care se intra automat pe regim de funcE™ ionare cu senzor.

Sistemul Watt-O-matic permite reglarea unei iluminari de veghe la 10% din puterea de iluminare maxima. La detectie de miE™ care in raza senzorului, iluminarea creste la putere maxima.

Se racordeaza la retea 230 - 240 V, 50 Hz.

Pret: 811,11 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/aplica-cu-senzor-l-800-led-ihf-antracit-de-perete-senzor-de-miscare-1600-lumina-veghe-de-exterior-45367>