

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **STEINEL APLICA L 244 LED (ANTRACIT), SENZOR DE MISCARE PIR 180°, PENTRU EXTERIOR**

Aplica de perete, pentru exterior, recomandata pentru iluminat intrarea in case, pensiuni sau sedii de firma. Corp de iluminat potrivit si pentru iluminarea cailor de acces sau casa scarilor la cladiri rezidențiale. Lampa moderna, cu design unic, atragator, impresioneaza prin aspectul elegant dar Ț™i prin calitatea materialelor folosite. Aplica de perete este echipata cu senzor de miscare infrarosu 180 °, cu buna acoperire (max.10 m), iluminare optima de 500 lm, Ț™i consum redus de energie 7,5 W, grație sistemului de iluminare LED cu durata mare de viaȚ™a (aprox. 30 ani).

Lampa de exterior preferata pentru iluminarea intrarilor in blocuri, fiind rezistenta la Ț™ocuri sau lovire (IK07). Aplica 244 LED are protecție la praf, stropire cu apa Ț™i intemperii (IP44). Garanție 3 ani. Soluție simpla pentru intrari. EleganȚ™a Ț™i rezistenȚ™a - Aplica cu senzor de miȚ™care L 244 LED Steinell Descriere, domeniu utilizare

Lampa cu senzor tip aplica de perete L 244 LED Steinell indicata pentru iluminat intrari de casa sau bloc, pensiuni sau sedii firma.

Corp de iluminat cu design modern, asigura buna iluminare intrarilor Ț™i atrage privirile datorita aspectului stilat. Se poate utiliza Ț™i in spaȚ™ii interioare, precum holuri, coridoare, casa scarilor.

EleganȚ™a Ț™i siguranȚ™a. Aplica de exterior L 244 LED Steinell are senzor de miȚ™care care cu unghi de detecție 180° Ț™i senzor crepuscular (de luminozitate) care aprinde Ț™i stinge lumina automat. Aplica poate fi comutata Ț™i din intrerupator, daȚ™a se doreȚ™te. Senzorul de miȚ™care Steinell detecteaza eficient miȚ™care pe distanȚ™a de max. 10 m Ț™i comuta automat aprinderea Ț™i stingerea luminii. Sistemul LED integrat, are durata lunga de viaȚ™a (30 ani), oferind buna iluminare cu flux luminos de 500 lm cu numai 7,5 W consum de energie, Ț™i o lumina calda, placuta. Lampa de intrare cu abajur din policarbonat

rezistent la impact, clasa protecție IK07, incadrat de masca rezistenta din oȚ™el inoxidabil, in finisaj satinat. L 244 LED,

este o lampa de exterior foarte rezistenta la intemperii, cu protecție IP 44/II Ț™i funcționare ireproșabila intre -20°C/+45° C. Aplica L 244 LED este disponibila Ț™i in varianta cu rama din oȚ™el inox, culoare inox satinat, cod 4007841033255.

Garanție 3 ani. Acoperire senzor miȚ™care, dotari, eficienȚ™a • senzor de miȚ™care infrarosu Steinell, cu unghi de detecție 180°, acoperire mare, max. 10 m. • senzor de miȚ™care pivotant, zona de detecție reglabila - pivotarea senzorului de miȚ™care 90° vertical este utila la delimitarea exacta a distanȚ™ei de acȚ™iune a senzorului, dupa necesitaȚ™i. • sistem iluminat LED cu protecție la supraincalzire Ț™i durata lunga de viaȚ™a (30 ani). Aplica cu senzor are sistem electronic de monitorizare temperatura LED uri, Steinell Passive Thermo Control. • consum redus de energie - aplica de perete L 244 are in dotare sistem de iluminat LED cu flux luminos de 500 lm, lumina calda 3000K, consum redus de energie de numai 7,5 W. Reglaje, setari, montaj • senzor crepuscular reglabil 2-2000 lux (luminozitate in amurg). Permite reglarea nivelului de luminozitate ambienta (grad de intuneric) de la care se va aprinde lumina; evita risipa de energie prin aprinderea inutila in timpul zilei. • temporizarea duratei de iluminare intre 8 sec.- 35 min; timp pana la stingerea luminii, dupa detecția miȚ™carii. • montaj simplu pe perete - aplica de perete se livreaza cu kit de instalare, (dibluri, Ț™i uruburi). Se instaleaza uȚ™or, lampa Ț™i senzorul de miȚ™care conectandu-se printr-un singur racord. Se racordeaza la 220-230 V.

Pret: 536,08 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/aplica-l-244-led-antracit-senzor-de-miscare-pir-1800-pentru-exterior-45369>