

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



STEINEL LAMPA L 810 LED IHF (ARGINTIU) CU LUMINA DE VEGHE SI SENZOR DE MISCARE IHF 160°, PENTRU EXTERIOR

Aplica cu senzor de miscare pentru exterior, recomandata pentru iluminat intrarile in casa, bloc sau firma. Echipata cu cel mai performant senzor de miscare iHF Steinell, unghi acoperire 160°, detectie max.1-5m. Posibilitate setare timp aprindere, prag luminozitate in amurg. Sistem LED integrat, consum 12.5 W, intensitate luminoasa 612 lm, protectie buna la intemperii IP44/II. Garantie 3 ani Lampa de exterior L 810 LED IHF cu senzor de miE™ care Steinell DeE™ i invizibil la exterior, „vede” totuE™ i, orice miE™ care: cel

mai avansat E™ i sensibil senzor de miE™ care pentru exterior, incastat in Lampa Steinell L 810 LED iHF Descriere si domeniu utilizare Lampa de exterior L 810 LED iHF cu senzor de miE™ care, tehnologie iHF, tip aplica de perete, ideala pentru iluminarea intrarilor si fronturilor de cladiri. Design modern cu lumina de efect, direcE™ ionta sus-jos. Senzorul de miE™ care performant, ascuns complet in corpul lampii, reacE™ ioneaza la orice miE™ care E™ i la nivelul de intuneric comutand aprinderea luminii in mod automat, iar dupa durata de timp setata, stingerea ei.

Sistemul Watt-O-Matic permite reglarea unui iluminat de veghe de 10% din puterea maxima de iluminare. La detectie miE™ care, lumina se aprinde la intensitate maxima, dupa care revine iluminarea de veghe. FuncE™ ie de aprindere/stingere treptata a luminii, protejeaza ochii E™ i mareE™ te durata de viaE™ a a LED-urilor.

Posibilitate comutare manuala, aprindere permanenta 4 ore. ProtecE™ ie buna la intemperii IP44/II.

Lampa cu senzor de miE™ care L 810 LED iHF pentru exterior este echipata cu LED-uri incastrate, consum 12,5 W, luminozitate 612 lm, temperatura de culoare alb cald de 3.000 K. Durata de viaE™ a LED-uri aprox.50.000 ore. Materiale: corp lampa din aluminiu, componente din material plastic tratat contra UV, sticla.

FuncE™ ionare ireproE™ abila intre -20 +50°C.

Acoperire

senzor Unghi detectie senzor de miE™ care 160°, acoperire senzor 1 -5m.

Senzor de miE™ care iHF, activ, tehnologie radar, complet incastat in corpul lampii, invizibil la exterior.

Tehnologie de detectie iHF (radar) folosita de Steinell in premiera mondiala la exterior, permite senzorului o detectie de mare sensibilitate.

Senzorul

de miE™ care reactioneaza la

orice detectie de miE™ care si asigura aprinderea sau stingerea luminii.

Senzorul de miE™ care poate diferentia persoanele de animale mici, evitand astfel aprinderea involuntara, nedorita.

Reglaje si setari Timpul de iluminare poate fi setat intre 5 sec-15 min. Setare de crepuscularitate (luminozitate ambientala) 2-2000 Lux. Posibilitate comutare manuala pe aprindere permanenta 4 ore, dupa care se intra automat pe regim de funcE™ ionare cu senzor.

Sistemul Watt-O-matic permite

reglarea unei iluminari de veghe la 10% din puterea de iluminare maxima. La detectie de miE™ care in raza senzorului, iluminarea creste la putere maxima.

Se racordeaza la retea 230 - 240 V, 50 Hz.

Pret: 859,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-l-810-led-ihf-argintiu-cu-lumina-de-veghe-si-senzor-de-miscare-ihf-1600-pentru-exterior-45397>