

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



STEINEL APLICA L 800 LED IHF (ARGINTIU) CU LUMINA DE VEGHE SI SENZOR DE MIË™ CARE IHF 160Â°, PENTRU EXTERIOR

Aplica cu senzor de miscare pentru exterior, recomandata pentru iluminat intrarile in casa, bloc sau firma. Echipata cu cel mai performant senzor de miscare iHF Steinell, unghi acoperire 160°, detectie max.1-5m. Posibilitate setare timp aprindere, prag luminozitate in amurg. Sistem LED integrat, consum 10 W, intensitate luminoasa 440 lm, protectie buna la intemperii IP44/II. Garantie 3 ani Lampa de exterior L 800 iHF cu senzor de miË™ care Steinell DeË™mi invisibil la exterior, „vede” totuË™mi orice miË™ care:

cel mai avansat Ë™mi sensibil senzor de miË™ care pentru exterior, incastat in Lampa Steinell L 800 iHF Descriere si domeniu utilizare Lampa de exterior L 800 iHF cu senzor de miË™ care, tehnologie iHF, tip aplica de perete, ideala pentru iluminarea intrarilor si fronturilor de cladiri. Design modern cu lumina de efect, direcË™ionta inspre

in jos. Senzorul de miË™ care performant, ascuns complet in corpul lampii, reacË™ioneaza la orice miË™ care Ë™mi la nivelul de intuneric comutand aprinderea luminii in mod automat, iar dupa durata de timp setata, stingerea ei.

Sistemul Watt-O-Matic permite reglarea unui iluminat de veghe de 10% din puterea maxima de iluminare. La detectia miË™ carei, lumina se aprinde la intensitate maxima, dupa care revine iluminarea de veghe. FuncË™ie de aprindere/stingere treptata a luminii, protejeaza ochii Ë™mi mareË™te durata de viaË™a a LED-urilor.

Posibilitate comutare manuala, aprindere permanenta 4 ore. Protectie buna la intemperii IP44/II.

Lampa cu senzor de miË™ care L 800 iHF pentru exterior este echipata cu LED-ur incastrate, consum 10 W, luminozitate 440 lm, temperatura de culoare alb cald de 3.000 K. Durata de viaË™a LED-uri aprox.50.000 ore. Materiale: corp lampa din aluminiu, componente din material plastic tratat contra UV, sticla.

FuncË™ionare ireproË™abila intre -20 +50°C. Acoperire senzor Unghi detectie senzor de miË™ care 160°, acoperire 1-5m.

Senzor de miË™ care iHF, activ, tehnologie radar, complet incastat in corpul lampii, invisibil la exterior. Tehnologie de detectie iHF (radar) folosita de Steinell in premiera mondiala la exterior, permite senzorului o detectie de mare sensibilitate.

Senzorul

de miË™ care reactioneaza la orice detectie de miË™ care si asigura aprinderea sau stingerea luminii. Reglaje si setari Timpul de iluminare poate fi setat intre 5 sec-15 min. Setare de crepuscularitate (luminozitate ambientală) 2-2000 Lux. Posibilitate comutare manuala pe aprindere permanenta 4 ore, dupa care se intra automat pe regim de funcË™ionare cu senzor.

Sistemul Watt-O-matic permite reglarea unei iluminari de veghe la 10% din puterea de iluminare maxima. La detectie de miË™ care in raza senzorului, iluminarea creste la putere maxima.

Se racordeaza la retea 230 - 240 V, 50 Hz.

Pret: 810,59 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/aplica-l-800-led-ihf-argintiu-cu-lumina-de-veghe-si-senzor-de-miscare-ihf-1600-pentru-exterior-45401>