

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **ELMARK SIGURANTA FUZIBILA 16A 11X36MM**

Siguranta fuzibila 11x36mm se monteaza in soclu fuzibil pana la max 32 A .  
Ansamblul siguranta fuzibila -separator este destinat pentru protectia aparatului la  
scurtcircuit .Se caracterizeaza prin viteza mare de declansare si fiabilitate ridicata . Se  
compune dintr-o carcasa de material plastic neinflamabil cu montaj pe sin DIN cu patron  
rotun de portelan in interior ,umplut cu nisip fin de quart care serveste la stingerea  
arcului electric .In patronul ceramic se afla o lamela fuzibila cu profil special ,care poate  
face legatura intre terminalele prin care trece curentul electric .Aceste terminale sunt  
confectionate din aliaj de cupru electrolitic ,acoperite cu un strat special de nichel ,si  
intra in contact cu bolturile scoaze din carcasa de plastic .exista un sistem de blocare a  
patronului din material plastic pentru protectie la inlocuirea patronului ars .Exista doua  
tipuri de patroane in functie de clasa de utilizare : cu actiune normala din clasa de  
utilizare "gG" si cu actiune imediata din clasa de utilizare "aR".

Caracteristici tehnice :

- tensiune nominala 600V
- tensiune de izolare >2500V
- curent nominal la scurt circuit 120Ka
- montaj direct in consumator
- grad de protectie IP44
- Sectiunea conductoarelor pana la 35mm
- Temperatura mediu ambiant -5+55 gade celsius .

Pret: 1,91 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-16a-11x36mm>