

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA EI-04 4LED BOLO

EI-04 4LED Bolo

EI-04 LED BOLO este un corp de iluminat etans la apa, rezistent la socuri si antivandal. Lumina de calitate ridicata, calda, pentru iluminat direct-indirect si driverul LED foarte eficient asigura reducerea consumului de energie, in timp ce durata lunga de viata a sursei de lumina LED indica mentinerea la minimum a costurilor de intretinere. EI-04 LED BOLO este ideal pentru iluminatul general de interior ETM i exterior in medii industriale si agricole cu umiditate ridicata, condens, vapori, gaze cu actiune coroziva.

Dispensur din policarbonat transparent incolor sau colorat la cererea clientului (rosu, galben, verde, albastru).

Corp din policarbonat alb sau gri.

Radiator pasiv din aluminiu.

Module LED si driver LED incluse in produs si executate in conformitate cu normativele specifice.

Culoare: gri, dispersor incolor.

Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior si exterior in medii industriale si agricole cu umiditate ridicata, condens, vapori, gaze cu actiune coroziva.

Sursa de lumina utilizata

LED-uri de putere culoare: alb cald 3500K(warm-white), cu durata de viata L70B50 de 50.000 ore la Ta=25oC.

i. Sistemul cu LED-uri inclus in produs inlocuieste/este echivalent cu lampa fluorescenta compacta PL-S 11W (900lm).

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientala : - 20 ÎŞC ++ 35 ÎŞC

Ceata salina: 96 de ore conform SR EN 60068-2-11, metoda Ka;

Rezistenta la actiunea caldurii umede: 96 ore, metoda Ca;

Rezistenta frig-stocare: 2 ore la -33 ÎŞC, conform SR EN 60068-2-1+A1+A2, metoda Ab.

Rezistenta la zdruncinaturi: 1000 ±10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat in conformitate cu cerinÈele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1, SR EN 62031.

Variante la cerere

La cererea clientului produsele pot fi realizate in varianta cu 2 introducatoare pentru conectarea in linie.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune.

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.

Directiva RoHs, Directiva DEEE.

Pret: 741,27 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ei-04-4led-bolo-58781>

