

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIPAD-06 ECO-LED 1500MM 6000LM



FIPAD-06 ECO-LED

Noul FIPAD-06 LED, cu difuzor din policarbonat este un corp de iluminat etanș, ideal pentru utilizarea în medii dure, care necesită protecție ridicată împotriva vaporilor de apă și a prafului.

Difuzorul opal asigură confortul vizual și lumina de calitate. Fiind echipat cu module cu LED-uri de putere medie, FIPAD-06 LED oferă atât un consum redus de energie cât și costuri reduse de întreținere, oferind posibilitatea de înlocuire a soluțiilor fluorescente fără a compromite culoarea luminii. Designul compact și economic oferă integrarea perfectă cu mediul înconjurător. Protecția IP65 a corpului de iluminat FIPAD-06 LED, este asigurată prin utilizarea garniturii de etanșare și a clipsurilor din policarbonat sau oel inoxidabil permite utilizarea în locuri cu umezeală cum ar fi în industrie, depozite, garaje, sali de sport. Armatura realizată din policarbonat, culoare gri deschis, stabil la radiații UV, rezistent la impact, praf și umezeală.

Dispensur din policarbonat opal pentru o distribuție optimă a luminii.

Într-o aparată din tablă de oel vopsită alb.

Inchizătoare din poliamida pentru dispensur, ce rămân fixate pe corp la deschiderea corpului de iluminat.

Garnitura de etanșare din spuma poliuretanică.

Gama de diametre permise pentru cablul de alimentare: $\Phi 8 \div \Phi 12$ mm.

Clema pentru într-o din poliamida cu fibra de sticlă.

Kit de conectare rapidă.

Aparată (driver electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.

Culoare: gri.

Domeniu de utilizare

Iluminat general de interior în medii umede cu praf necombustibil: hale industriale, depozite, sali de sport, ateliere.

Zone exterioare acoperite (numai sub acoperis, copertină, cupolă care să protejeze corpurile de iluminat de razele solare): stații de autobuz, stații de așteptare, garaje, parcuri subterane, tuneluri metrou, depozite acoperite, coridoare, scări.

Iluminat de siguranță-evacuare cu 2B-14LED pentru variantele FIPAD-06-1Rx4/5B-14LED NG OPAL + KIT EM1H.

Sursa de lumină utilizată

LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutră 4000K, durată de viață L70B50 de aproximativ 50.000 ore la $T_a = 25^\circ\text{C}$, CRI: ≥ 80 .

Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește/este echivalent cu lampile fluorescente T8 O26mm, T5 O16mm.

Opțiuni

Consultați fișă tehnică pentru a vedea toate variantele disponibile.

Avantaje

Corp de iluminat economic, compact, proiectat pentru utilizarea în medii dificile unde robustețea și performanța sunt cerințe cheie. Funcționează exclusiv cu LED-uri, fiind cea mai bună opțiune pentru mediile umede. Economie de energie. Instalare și întreținere ușoară. Respectă cerințele standardului pentru gradul de protecție IP65 - oferă protecție împotriva prafului și umezelii și are rezistență ridicată la impact IK08. Costuri de întreținere reduse. Nu sunt necesare intervenții pentru înlocuirea în exploatarea a surselor de lumină.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

Domeniu de temperatură ambientală: $-25^\circ\text{C} \dots +35^\circ\text{C}$

Umiditate relativă: 80% la temperatura de $+20^\circ\text{C}$.

Încercare cu fir incandescent: 850°C corp PC, dispensur PC, 650°C dispensur PMMA

Rezistență la impact mecanic conform: IK08 (IK08 armatură, IK09 dispensurul).

Rezistență la zdruncinături: 1000 ± 10 zdruncinături, accelerația de 10g, durată

impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1, SR EN 62031.

Variante la cerere

La cerere produsul poate fi echipat și cu: o kit de conectare rapidă 2 conectori (tata-mama) o închizătoare inox o carcasa PMMA o Posibilitate de blocare cu uruburi a clemelor (clipsurilor) împotriva deschiderilor neautorizate. Nota. Opțiunile se pot combina în funcție de solicitarea clientului.

Montaj

o Aparat pe tavan sau perete cu uruburi și bride de inox incluse în produs. o Suspendat cu agătoare (carlige) de inox care se comandă separat. o În cazul în care

corpurile de iluminat urmeaza sa fie expuse in mod reglat la contactul cu vapori de substante chimice prezente in atmosfera inconjuratoare va rugam sa contactati inainte producatorul.
cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHs. Directiva DEEE.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fipad-06-eco-led-1500mm-6000lm-59062>