

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELBA CISA MARTE M LED IC 3H

CISA MARTE M LED

CISA MARTE LED este un corp de iluminat interior $\text{\AA}^{\text{TM}}$ i exterior de siguran $\text{\AA}$ a ce asigura iluminarea pentru evacuarea cladirilor in caz de intrerupere a energiei electrice. Prin tehnologia LED incorporata, produsul asigura o reducere semnificativa a costurilor de energie $\text{\AA}^{\text{TM}}$ i costuri de intre $\text{\AA}$ inere minime avand in vedere durata de via $\text{\AA}$ a a sursei de lumina LED. CISA MARTE LED poate fi montat pe perete $\text{\AA}^{\text{TM}}$ i este ideal pentru iluminarea eficienta a zonelor precum casele scarilor $\text{\AA}^{\text{TM}}$ i coridoare. Are urmatoarele caracteristici:

Carcasa, reflectorul si dispersorul din policarbonat

Montajul electronic asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in stare de functionare de siguranta a corpului de iluminat

Corpul de iluminat este echipat cu un LED, ce indica faptul ca bateria de acumulator este in curs de incarcare si un buton "TEST" ce permite verificarea corpului de iluminat in regim de iluminat de siguranta

Acumulatori utilizati: Ni-Cd etansi 3.6V / 600mAh pentru varianta 1,5 h, 3.6V / 1200mAh 600mAh pentru varianta 3h

In functie de tipul de acumulator utilizat se asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de 1,5 ore respectiv 3 ore

Timpul de incarcare a bateriei de acumulator: 24 ore

Culoare: alba

Distan $\text{\AA}$ a de vizibilitate: 20m.

Inscriptionarea corpului de iluminat de siguranta din folie adeziva, scris alb pe fond verde poate fi in diferite variante:

Domeniu de utilizare

Iluminatul de siguranta de tip nepermanent pentru: ie $\text{\AA}^{\text{TM}}$ iri, diverse trasee si obiective din cladiri industriale, institutii si localuri publice.

Montaj

Aparent

Prin constructia sa corpul de iluminat CISA MARTE M permite montarea pe o suprafata normal inflamabila

Sursa de lumina utilizata

Modul cu LED cu durata de viata 50.000 ore la $T_a=25^{\circ}\text{C}$.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz / 24V/50Hz

Domeniu de temperatura ambientala: $0^{\circ}\text{C} \dots + 35^{\circ}\text{C}$.

Umiditate relativa: 65% la temperatura de $+20^{\circ}\text{C}$

Rezistenta frig-stocare: 2ore la -33°C , conform SR EN 60068-2-1+A1+A2, metoda Ab.

Nivelul perturbatiilor radioelectrice nu depaseste limitele admise in SR EN 55015/A1

Rezisten $\text{\AA}$ a la zdruncinaturi: 1000 ± 10 zdruncinaturi, accelera $\text{\AA}$ ia de 10g, durata impulsului: 16ms.

Rezistenta la impact mecanic: IK02, conform SR EN 50102/A1

Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-22.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHs. Directiva DEEE

Pret: 335,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cisa-marte-m-led-ic-3h-59084>