

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HYUNDAI GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT CU MOTOR DIESEL **HYUNDAI 16KW/20KW 18KVA/22KVA 380V**

Proiectat pentru uz casnic sau profesional, generatorul este alimentat de un motor diesel aceiasi marca Hyundai cu 1500 rpm și este echipat cu un alternator AVR pentru a produce energie curată.

Aceasta înseamnă că orice echipament electronic sensibil, cum ar fi televizoarele, computerele și laptopurile, poate fi alimentat în siguranță.

Generatorul poate fi pornit manual folosind cheia sau conectat la un sistem ATS (Automatic Transfer Switch). Un sistem ATS va detecta automat o pierdere de energie de la reea, va porni DHY45KSE automat și apoi îl va opri din nou când reîntoarcerea de la reea. Cod echipament comutare automata ATS1-100A - detaliu [aici](#).

Amplasat într-o carcasa isonorizată silentioasă, rezistent la intemperii, produce doar 65 dB @ 7 metri, ceea ce îl face un generator de asteptare linistit, care nu va va întrerupe acasă sau la serviciu.

Toate copertinele izolante fonice ale generatorului diesel Hyundai 1500rpm suferă un proces de vopsire anticorozivă numit vopsire electrostatică. Acest proces asigură ca toate zonele carcasei au o grosime uniformă a vopselei, asigurând o protecție maximă împotriva coroziei.

Dotat standard cu o interfata a panoului de comandă MRS 10, interfata sa ușă și utilizat oferă controlul la varfului degetelor asupra mai multor parametri de funcționare, precum și furnizarea de statistică cu privire la parametrii de funcționare a motorului, a ieșirii și a generatorului.

Funcționând la 1500 rpm, motorul este stresat mai puțin decât la generatoarele de 3000 rpm și acest lucru ajută la prelungirea duratei de viață a mașinii mai ales dacă este întreținuta corespunzător.

Generatoarele 3 faze 400 / 230v sunt fabricate în general pentru alimentarea echipamentelor trifazate de 400 volți. Chiar dacă poate să rula o cantitate mică de 230v în mod individual de la el, acesta nu este scopul intenționat și poate fi dificil să se „echilibreze” fazele și să oprească generatorul să nu se declanșeze.

Pentru a rula numai ieșirea de 230 V și pentru a atinge capacitatea de ieșire a generatorului, va trebui să se „echilibreze” corect incercările din fiecare fază (cantitatea pe care o extrage din fiecare fază de energie electrică).

Dacă nu sunteți siguri dacă acesta este generatorul potrivit pentru aplicația dvs., vă sfătuim să discutați cu un electrician calificat / instalator de generator sau să ne discutați pentru sfaturi.

Manipulare - stivitorul necesar pentru descarcare

Date tehnice Generator curent, Hyundai, DHY16KE/KSE, trifazic, diesel, 16 kW

- Frecvență (Hz) 50
- Turatie (rpm) 1500
- Factor de putere 0,8
- Putere nominală (kVA/kW) 15/12
- Putere maxima-LTP (kVA/kW) 16,5
- Curent (A) 21,6
- Nivel de zgomot la 7 m/50% incarcare (dBA) 66
- Autonomie la 100% (h) 15,4
- Consum la 100% incarcare (l/h) 5
- Capacitate lichid de racire (l) 7
- Capacitate rezervor (l) 78
- Model motor HY485
- Putere nominală la 1500 rpm (kW) 17
- Numar cilindri 4
- Aspirație Naturală
- Capacitate rezervor ulei (l) 6
- - Capacitate cilindrica (cc) 2200
 - Model alternator 164D
 - Grad de protecție IP23/H
 - Garanție 2 ani persoane fizice
- Rezervor motorina 78L
- tip utilizare MEdiu profesional

Pret: 39 002,79 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/generator-de-curent-trifazat-cu-motor-diesel-hyundai-16kw-20kw-18kva-22kva-380v>