

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

BRILUX APLICA TOLDO K



Prodot adaptat pentru tensiune de alimentare de 230 V/50Hz.
Lustra functioneaza cu sursa cu incandescenta sau compacta integra. Sursa nu se afla in set
Sursa de iluminat cu soclu E14 / Corp de iluminat ce functioneaza sursa cu soclu E14
Corp de iluminat pentru surse cu o putere maxima 40W
Prodot protejat impotriva patrunderii corpurilor solide cu un diametru mai mare de 12mm si impotriva atingerii sau apropierii de componentele interne cu un obiect cu lungimea maxima de 80mm. Corpul nu este protejat impotriva infiltrarii apei.
Prodot destinat montajului pe/in tavan
Prodot destinat uzului interior
Corp fara posibilitati de reglare a directiei fluxului
Tip de conector : conector cu doua intrari 2,5 mm²
Prodot avand clasa a doua de protectie impotriva electrocutarii. Corpul este protejat nu numai prin izolatia de baza cat si prin mijloace suplimentare precum o izolatie dubla sau intarita. Corpul nu poate fi echipat cu impamantare, deci nu are circuit de protectie, iar protectia impotriva electrocutarii nu este o etapa necesara in montaj.
Prodot ce poate fi montat pe suprafete inflamabile dar care sunt produse dintr-un material cu o temperatura de aprindere de minim 200 grade C si care nu-si schimba forma sau se inmoaie la o astfel de temperatura. Astfel de suprafete sunt materialele de constructii precum lemnul si alte derivate din lemn cu o grosime mai mare de 2mm
Lustra are declaratie de conformitate cu normele Uniunii Europene
Aplica Brilux

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/aplica-toldo-k-917>