

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER IDPN - INTRERUPTOR - IDPN - 1P + N - 3A - CURBA C**

gama de produse Clario  
gama Clario  
nume produs IDPN  
tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker  
nume scurt al dispozitivului IDPN  
domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
descriere poli 1P + N  
numarul polilor protejati 1  
pozitie neutrului Stanga  
[In] curent nominal 3 A  
tip retea C.a.  
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic  
cod pentru curba C  
capacitate de rupere 4500 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1  
adecvare pentru izolatia Da  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50/60 Hz between phase and neutral  
limita de declansare magnetica 5...10 x In  
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 4500 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60  
Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1  
clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatia 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu SR EN 60947-2  
indicator de pozitie contact Da  
tip de control Comutare  
semnalizare locala Indicatie ON/OFF  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN  
module de 9 mm 2  
inaltime 81 mm  
latime 18 mm  
adancime 78 mm  
greutate produs 115 g  
culoare Alb  
durabilitate mecanica 20000 cic  
durabilitate electrica 20000 cic  
descriere optiuni de blocare Padlocking device  
conexiuni - borne Terminal tunels aval0,33...10 mm<sup>2</sup> flexibil - Terminal tunels aval0,75...  
16 mm<sup>2</sup> rigid - Terminal tunels amonte0,33...10 mm<sup>2</sup> flexibil - Terminal tunels  
amonte0,75...16 mm<sup>2</sup> rigid  
lungimea de dezizolare a firului 13 mm  
cuplu de strangere 2 N.m  
protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata  
standarde EN/IEC 60898-1  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529  
grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1  
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1  
umiditate relativa 95 % la 55 °C  
altitudine de functionare 2000 m  
temperatura de utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 80,18 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/idpn-intreruptor-idpn-1p-n-3a-curba-c-96318>