

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER ACTI 9 IID K - INTRERUPTOR CURENT REZIDUAL - 2P - 25A - 300MA - TIP C.A**

gama Acti 9  
nume produs Acti 9 IID K  
tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)  
nume scurt al dispozitivului IID K  
descriere poli 2P  
pozitie neutrului Stanga  
[In] curent nominal 25 A  
tip retea C.a.  
sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA  
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu  
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC  
etichete privind calitatea VDE  
locatia dispozitivului in sistem Iesire  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 220...240 V c.a. 50/60 Hz  
releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune  
capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 500 A - Im 500 A  
curent nominal conditional de scurtcircuit GL63 Inc 4,5 kA - K60 Inc 6 kA - C60 Inc 6 kA  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV  
indicator de pozitie contact No  
tip de control Comutare  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN  
module de 9 mm 4  
inaltime 85 mm  
latime 36 mm  
adancime 69 mm  
greutate produs 0,21 kg  
culoare Alb  
durabilitate mecanica 5000 cic  
durabilitate electrica AC-1 2000 cic  
descriere optiuni de blocare Padlocking device  
conexiuni - borne Terminal tunels sus sau jos 1...35 mm<sup>2</sup> rigid - Terminal tunels sus sau jos 1...25 mm<sup>2</sup> flexibil - Terminal tunels sus sau jos 1...25 mm<sup>2</sup> flexible with ferrule  
lungimea de dezizolare a firului 16 mm pentru sus sau jos conectare  
cuplu de strangere 3,5 N.m sus sau jos  
standarde EN/IEC 61008-1  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara)  
conformitate cu SR EN 60529  
grad de poluare 2  
compatibilitate electromagnetica 8/20 µs tinere la impuls, 200 A conformitate cu EN/IEC 61008-1  
temperatura de utilizare -5...60 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 249,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti-9-iid-k-intreruptor-curent-rezidual-2p-25a-300ma-tip-c-a-96338>