

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER INTREERRUPTOR CIRCUIT MINIATURA- IK60N - 1P - 4 A - CURBA B

domeniul de aplicare al aparatului Distribution
gama Acti 9
nume produs Acti 9 iK60
tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
nume scurt al dispozitivului IK60N
descriere poli 1P
numarul polilor protejati 1
[In] curent nominal 4 A la 30 °C
tip retea C.a.
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
cod pentru curba B
capacitate de rupere 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
adecvare pentru izolatia Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
standarde EN/IEC 60898-1
frecventa retea 50/60 Hz
limita de declansare magnetica 3...5 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatia 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
indicator de pozitie contact No
tip de control Comutare
semnalizare locala Indicatie ON/OFF
mod de montare Clipsabil
suport de montare Sina DIN
module de 9 mm 2
inaltime 85 mm
latime 18 mm
adancime 78,5 mm
greutate produs 100 g
culoare Alb
durabilitate mecanica 20000 cic
durabilitate electrica 10000 cic
descriere optiuni de blocare Padlocking device
conexiuni - borne Borna simpla (sus sau jos) 1...25 mm² rigid
lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru sus sau jos conectare
cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
protectie de scurgere la pamant Fara
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
categorii de supratensiune III
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C
temperatura de depozitare -40...85 °C
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 36,74 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreerruptor-circuit-miniatura-ik60n-1p-4-a-curba-b-96343>