

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



## **SCHNEIDER INTREERRUPTOR MINIATURA - IK60N - 1P - 20 A - CURBA B**

domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
gama Acti 9  
nume produs Acti 9 iK60  
tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker  
nume scurt al dispozitivului IK60N  
descriere poli 1P  
numarul polilor protejati 1  
[In] curent nominal 20 A la 30 °C  
tip retea C.a.  
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic  
cod pentru curba B  
capacitate de rupere 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1  
adecvare pentru izolatia Da conformitate cu EN/IEC 60898-1  
standarde EN/IEC 60898-1  
frecventa retea 50/60 Hz  
limita de declansare magnetica 3...5 x In  
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz  
clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatia 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1  
indicator de pozitie contact No  
tip de control Comutare  
semnalizare locala Indicatie ON/OFF  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN  
module de 9 mm 2  
inaltime 85 mm  
latime 18 mm  
adancime 78,5 mm  
greutate produs 100 g  
culoare Alb  
durabilitate mecanica 20000 cic  
durabilitate electrica 10000 cic  
descriere optiuni de blocare Padlocking device  
conexiuni - borne Borna simpla (sus sau jos) 1...25 mm<sup>2</sup> rigid  
lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru sus sau jos conectare  
cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos  
protectie de scurgere la pamant Fara  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529  
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 60898-1  
categorii de supratensiune III  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 20,30 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreerruptor-miniatura-ik60n-1p-20-a-curba-b-96347>