

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER PRIZA DIN IPC-2P+E -16A-250VAC- VDE 0620 -STD  
GERMAN CU IND LUMINOS**

range of product Acti 9  
nume produs Acti 9 iPC  
tip produs sau componenta Modular socket-outlet  
nume scurt al dispozitivului IPC  
descriere poli 2P + E  
priza standard Germana  
[In] curent nominal 16 A  
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.a. 50/60 Hz  
mod de montare Fix  
suport de montare Sina DIN simetrica  
module de 9 mm 5  
inaltime 84 mm  
latime 45 mm  
adancime 63 mm  
greutate produs 98 g  
culoare Alb  
semnalizare locala LED voltage presence indicator light durata de serviciu: 100000 H  
conexiuni - borne terminal tunel1 cablu(ri) 6 mm<sup>2</sup> flexibil - terminal tunel1 cablu(ri) 10  
mm<sup>2</sup> rigid  
lungimea de dezizolare a firului 13 mm  
cuplu de strangere 1,2 N.m  
standarde VDE 0620  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara)  
conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK IK03  
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1  
umiditate relativa 95 % la 55 °C  
temperatura ambienta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -40...80 °C  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de  
aplicare a RoHS )  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 77,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/priza-din-ipc-2p-e-16a-250vac-vde-0620-std-german-cu-ind-luminos-96350>